

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-giant-defy-advanced-3-2021-p-6635.html>

Rower szosowy Giant Defy Advanced 3 2021



Cena	9 595,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Producent	Giant

Opis produktu

Rower Giant Defy Advanced 3 z kolekcji 2021 to jeden z najlepszych rowerów szosowych w cenie do około 8999 zł . Rowery szosowe Giant Defy Advanced 3 są dostępne w wersji z kołami 28". Jeżeli zastanawiasz się jaki rower szosowy kupić w podobnej cenie to Giant Defy Advanced 3 jest wart Twojej uwagi. Rowery Giant z serii Defy posiadają ramę karbonową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru szosowego Defy Advanced 3 są: rama wykonana z karbonu, wysokiej klasy przerzutki Shimano Tiagra oraz wzmocnione aluminiowe koła o średnicy 28".

Główne korzyści

- Konstrukcja z myślą o amortyzacji**
- Zaawansowana technologicznie rama kompozytowa została zaprojektowana specjalnie do szosowej jazdy endurance, zapewniając płynność i mniejsze zmęczenie podczas pokonywania długich tras. Technologia D-Fuse zastosowana w sztycy i kierownicy płynnie współpracuje z ramą, aby pochłaniać wstrząsy i drgania podczas jazdy.**
- Pełna kontrola**
- Zastosowanie hamulców tarczowych w standardzie FlatMount i osiami przelotowymi 12 mm z przodu i z tyłu zapewnia bardziej niezawodną siłę hamowania i większą kontrolę, nawet na mokrej drodze i na wybojach.**
- Wszechstronność**
- Geometria szosowa endurance, zwiększony prześwit opony (do 32c) i całkowita integracja hamulców tarczowych pozwalają radzić sobie z różnorodnymi drogami i warunkami, od gładkich nawierzchni po wyboiste boczne drogi i górskie przełęcze.**

Dane techniczne:

Rozmiary	XS, S, M, ML, L, XL
Kolor	Grafitowy/Czarny/Kameleon Galaxy
Rama	Advanced-Grade kompozytowy, disc
Widelec	Advanced-Grade kompozytowy, full-kompozytowy OverDrive steerer, disc
Tylny amortyzator	N/A
Kierownica	Giant Contact SL D-Fuse
Wspornik kierownicy	Giant Contact
Wspornik siodła	Giant D-Fuse, kompozytowy
Siodło	Giant Approach
Pedały	N/A
Manetki	Shimano Tiagra
Przerzutka przednia	Shimano Tiagra
Przerzutka tylna	Shimano Tiagra
Hamulce	Shimano Tiagra, hydr.
Dzwignie hamulca	Shimano Tiagra
Kaseta / Wolnobieg	Shimano Tiagra, 11x34
Łańcuch	KMC X10-1
Mechanizm korbowy	Shimano Tiagra, 34/50
Srodek suportu	Shimano, press fit
Obřęcze	Giant S-R2 Disc
Piasty	Giant S-R2 Disc , oř 12mm
Szprychy	Giant S-R2 Disc
Opony	Giant Gavia Fondo 1, tubeless, 700x32c, zwijane
Dodatki	Zestaw tubeless

Najważniejsze informacje

Rama Defy Advanced, ręcznie wykonana z kompozytów klasy Advanced, ma kształty rur zoptymalizowanych do pochłaniania wstrząsów i drgań podczas jazdy. Mimo płynnej jazdy zapewnia poczucie sztywności, lekkości i energii podczas wspinaczek, przyspieszania i pokonywania zakrętów. Wykonuje się ją ze specjalnie układanego włókna węglowego, co zapewnia wysoką jakość i efektywność jazdy, która pozwala sprawdzać granice swojej wytrzymałości. Dla zapewnienia większej kontroli wyposażony jest w hamulce tarczowe w standardzie FlatMount i osiami przelotowymi 12 mm. Technologia D-Fuse zastosowana w sztycy i kierownicy również pozwala zmniejszać drgania podczas jazdy, zapewniając płynną, amortyzowaną jazdę.

Tabela rozmiarów i geometria

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu doboru właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

XS 157 cm - 169 cm
S 165 cm - 175 cm
M 171 cm - 181 cm
ML 177 cm - 187 cm
L 183 cm - 193 cm
XL 189 cm - 199 cm

		XS	S	M	ML	L	XL
A	Długość rury podsiodłowej (mm)	410	445	480	515	535	565
B	Kąt podsiodłowy	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
C	Długość górnej rury (mm)	515	530	545	560	575	595
D	Długość główki ramy (mm)	120	140	160	185	205	225
E	Kąt główki ramy	70,5°	71,8°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°
F	Wyprzedzenie widelca	50	50	50	50	50	50

		XS	S	M	ML	L	XL
	(mm)						
G	Trail (mm)	71,3	63,1	58,2	58,2	58,2	58
H	Baza kół (mm)	995	995	998	1010	1025	1040
I	Długość tylnego trójkąta (mm)	420	420	420	420	420	420
J	Obniżenie środka suportu (mm)	75	75	75	70	70	70
K	Stack (mm)	522	546	567	586	605	624
L	Reach (mm)	370	374	377	381	390	398
M	Przekrok (mm)	731	760	786	816	835	856
N	Szerokość kierownicy (mm)	400	400	420	420	440	440
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	80	90	100	100	110	110
P	Długość ramienia korby (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Q	Rozmiar kół	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar kół: 28"/700C

Wybierz rozmiar: S , M , ML , L , XL