

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-giant-defy-advanced-3-hd-p-2513.html>

Rower szosowy Giant Defy Advanced 3 HD



Cena	6 799,00 zł
Cena poprzednia	7 399,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Giant

Opis produktu

% PROMOCJA **0 zł** OSZCZĘDZASZ **299 zł**
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

- Seria profesjonalnych rowerów szosowych z ramą z włókna węglowego zaprojektowana do jazdy na długich dystansach
- Rama typu Compact Road wykonana w technologii Advanced z włókna węglowego T-700
- Widelec kompozytowy Advanced z aluminiowo-karbonową rurą sterową OverDrive
- Lekki, sztywny i doskonale tłumiący drgania wspornik siodła Giant D-Fuse z włókna węglowego zwiększający komfort jazdy
- Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano z mocowaniem typu Flat-Mount
- Osie piast 12x100mm przód i 12x142mm tył dla większej sztywności kół
- Rama przystosowana do montażu nadajnika RideSense do bezprzewodowej transmisji danych

Specyfikacja:

Rozmiar	S, M, ML, L
Kolor	Biało-czarny
Rama	Kompozyt węglowy - ADVANCED
Widelec	Kompozyt węglowy - ADVANCED, aluminiowa rura sterowa OverDrive (1⅛"~1¼"), oś 12mm, Flat Mount
Tylny amortyzator	Brak
Kierownica	GIANT Connect; 31.8, 400mm(S), 420mm(M,ML), 440mm(L)
Wspornik kierownicy	GIANT Connect, 90mm(S), 100mm(M,ML), 110mm(L)
Wspornik siodła	GIANT D-Fuse Composite
Siodło	GIANT Contact Neutral
Pedały	Brak

Manetki	SHIMANO RS405, 2x10
Przerzutka przednia	SHIMANO Tiagra
Przerzutka tylna	SHIMANO Tiagra
Hamulce	SHIMANO RS405
Dźwignie hamulca	SHIMANO RS405
Kaseta / Wolnobiegi	SHIMANO Tiagra, 11-32, 10rz.
Łańcuch	KMC X10
Mechanizm korbowy	SHIMANO Tiagra, 50/34
Środek suportu	SHIMANO PressFit RS500
Obręcze	GIANT S-R2 Disc
Piasty	GIANT Performance Tracker Road, oś przód 100x12mm; tył 142x12mm
Szprychy	SAPIM Race
Opony	GIANT P-SL1, 700x25C, zwijane
Wypożyczenie	-

		XS	S	M	ML	L	XL
A	Długość rury podsiodłowej (mm)	410	445	480	515	535	565
B	Kąt podsiodłowy (degrees)	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
C	Długość górnej rury (mm)	515	530	545	560	575	595
D	Długość główki ramy (mm)	125	145	165	190	210	230
E	Kąt główki ramy (degrees)	71,0°	72,0°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°
F	Wyprzedzenie widelca (mm)	45	45	45	45	45	45
G	Trail (mm)	70	64	60	60	60	60
H	Baza kół (mm)	983	990	995	1007	1022	1037
I	Długość tylnego trójkąta (mm)	420	420	420	420	420	420
J	Obniżenie środka suportu (mm)	70	70	70	65	65	65
K	Stack (mm)	523	546	567	586	605	624
L	Reach (mm)	365	373	377	381	390	398
M	Przekrok (mm)	737	754	777	790	813	833
N	Długość kierownicy (mm)	400	400	420	420	440	440
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	80	90	110	110	110	120
P	Długość ramienia korby (mm)	170,0	170,0	172,5	172,5	172,5	175,0
Q	Rozmiar kół	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: Męska

Rozmiar kół: 28"/700C

Wybierz rozmiar: M , ML , L