

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-giant-fastroad-sl-3-2020-ostatnie-sztuki-xl-p-6000.html>

Rower szosowy Giant FastRoad SL 3 2020 - Ostatnie sztuki XL



Cena	2 890,00 zł
Cena poprzednia	3 099,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Giant

Opis produktu

**PROMOCJA****0 zł** OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Model 2020 DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

Rower Giant FastRoad SL 3 z kolekcji 2020 to jeden z najlepszych rowerów crossowych w cenie do około 3099 zł . Rowery crossowe Giant FastRoad SL 3 są dostępne w wersji z kołami 28". Jeżeli zastanawiasz się jaki rower crossowy kupić w podobnej cenie to Giant FastRoad SL 3 jest wart Twojej uwagi. Rowery Giant z serii FastRoad SL posiadają ramę aluminiową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru crossowego FastRoad SL 3 są: widelec wykonany z karbonu, hamulce tarczowe hydrauliczne, wytrzymałe przerzutki Shimano Claris oraz wzmacniane aluminiowe koła o średnicy 28"

Główne korzyści

Lekki i zwrotny

Rama z aluminium ALUXX SL z ulepszoną geometrią ma minimalną masę, zapewniając szybką i zwrotną jazdę.

Płynna i komfortowa jazda

Innowacyjny wspornik siodła D-Fuse pochłania drgania na drodze, a nowa ergonomiczna kierownica chroni dłonie i zapewnia im komfort podczas długiej jazdy.

Łatwy dobór akcesoriów

System mocowania bagażnika i błotników Smart Mount System (SMS) pozwala dostosować rower do jazdy fitness, dojazdów albo dalekich wypraw.

Rozmiary

Kolor

Rama

S, M, ML, L, XL

Czarny Metalik/Niebieski Metalik

Aluminium ALUXX SL, wew. prowadzenie pancerzy, mocowanie hamulca FlatMount, rura podsiodłowa D-Fuse, mocowanie bagażnika i błotników SMS (Smart Mounting System), mocowanie nóżki KS18

Widelec	Kompozyt węglowy Advanced, aluminiowa rura sterowa 1 1/2" - 1 1/8" OverDrive, mocowanie hamulca FlatMount
Tylny amortyzator	N/A
Kierownica	GIANT Sport Flat
Wspornik kierownicy	GIANT Sports
Wspornik siodła	GIANT D-Fuse, alu.
Siodło	GIANT Contact (Neutral), UniClip, DCF (Dynamic Cycling Fit), ParticleFlow
Pedały	FP917
Manetki	SHIMANO Claris ST-R2000, 2x8
Przerzutka przednia	SHIMANO Claris FD-R2000
Przerzutka tylna	SHIMANO Claris RD-R2000
Hamulce	TEKTRO Flat mount HD-R210, tarcze 140/140, hydr.
Dzwignie hamulca	TEKTRO Flat mount HD-R210, tarcze 140/140, hydr.
Kaseta / Wolnobieg	SHIMANO CS-HG41,11-34T, 8s.
Łańcuch	KMC Z8.3
Mechanizm korbowy	PROWHEEL Ounce, 50/34T
Srodek suportu	Kwadrat
Obręcze	GIANT GX Disc
Piasty	GIANT by FORMULA, QR 5mm
Szprychy	Stal nierdzewna, 28/28
Opony	GIANT S-R3, 700x32, 30TPI wkładka antyprzebiciowa Puncture Protect
Waga	10,80 kg (rozmiar M)

Najważniejsze informacje

Idealna równowaga pomiędzy prędkością roweru szosowego i wszechstronnością roweru miejskiego. Szosowy rower z płaską kierownicą skonstruowany w oparciu o lekką ramę z aluminium ALUXX SL zapewnia rowerzystę zarówno wygodną pozycję, jak i płynną i efektywną jazdę. Szybkie koła 700c i innowacyjny wspornik siodła D-Fuse pomagają wygładzać wyboiste drogi. Na szybkie koła 700c można zakładać większe opony – nawet do 32c – idealne, by zachować pewność i kontrolę na wyboistych drogach, a zintegrowana kierownica ergonomiczna zapewnia wygodę także podczas dłuższych wypraw. Mocne hamulce tarczowe zapewniają dodatkową kontrolę w każdych warunkach pogodowych, a łatwe w użyciu mocowanie bagażnika sprawia, że FastRoad SL to mądry wybór zarówno do jazdy fitness i dojazdów, jak i na weekendowe wyprawy.

Tabela rozmiarów i geometria

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

XS 155 cm - 165 cm
S 160 cm - 170 cm
M 170 cm - 180 cm
ML 175 cm - 185 cm
L 180 cm - 190 cm
XL 190 cm - 200 cm

		XS	S	M	ML	L	XL
A	Długość rury podsiodłowej (mm)	430	445	460	490	520	550
B	Kąt podsiodłowy	73,5°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°	72,5°
C	Długość górnej rury (mm)	540	545	560	575	595	615
D	Długość główki ramy (mm)	105	130	155	180	200	225
E	Kąt główki ramy	71,0°	71,5°	72,0°	72,0°	72,5°	72,5°
F	Wyrzedzenie widelca (mm)	50	50	50	50	50	50
G	Trail (mm)	68	64,7	61,5	61,5	58,2	58,2

		XS	S	M	ML	L	XL
H	Baza kół (mm)	1013	1014	1020	1035	1045	1065
I	Długość tylnego trójkąta (mm)	425	425	425	425	425	425
J	Obniżenie środka suportu (mm)	70	70	70	70	70	70
K	Stack (mm)	511	537	563	586	607	631
L	Reach (mm)	388	386	388	395	403	416
M	Przekrok (mm)	681	697	719	741	767	795
N	Szerokość kierownicy (mm)	540	540	540	580	580	580
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	80	90	100	100	110	110
P	Długość ramienia korby (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Q	Rozmiar kół	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rozmiar:: XL