

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-giant-propel-advanced-0-2020-p-5972.html>

Rower szosowy Giant Propel Advanced 0 2020



Cena	16 499,00 zł
Cena poprzednia	17 499,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Giant

Opis produktu

Rower Giant Propel Advanced 0 z kolekcji 2020 to jeden z najlepszych rowerów szosowych w cenie do około 17499 zł. Rowery szosowe Giant Propel Advanced 0 są dostępne w wersji z kołami 28". Jeżeli zastanawiasz się jaki rower szosowy kupić w podobnej cenie to Giant Propel Advanced 0 jest wart Twojej uwagi. Rowery Giant z serii Propel Advanced posiadają ramę karbonową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru szosowego Propel Advanced 0 są: rama wykonana z karbonu, wysokiej klasy przerzutki Ultegra oraz wzmacniane aluminiowe koła o średnicy 28".



PROMOCJA

DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY



OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Główne korzyści

- 1. Zintegrowana aerodynamika**
- Rozwiązanie AeroSystem Shaping, zaprojektowane na podstawie analizy obliczeniowej mechaniki płynów CFD (ang. Computational Fluid Dynamics) oraz dynamicznych testów w tunelu aerodynamicznym, zapewnia optymalną aerodynamikę pod każdym kątem natarcia. Nowe opływowe kształty rur o przekroju ściętej elipsy zapewniają najlepsze ogólne osiągi aerodynamiczne.
- Pełna kontrola
- Zintegrowane hamulce szczękowe zapewniają doskonałą siłę hamowania w większości warunków. Koła systemowe Giant z głęboką obręczą tylną 65 mm oraz płyszą obręczą przednią 42 mm zapewniają większą kontrolę przy bocznym wietrze.
- Nieźrównana wydajność
- Rama wyposażona jest w nowy zintegrowany kokpit zapewniający najlepszą w swojej klasie masę i sztywność. Zwiększona sztywność ramy pozwala uzyskać i utrzymywać wyższe prędkości mniejszym wysiłkiem.

Rozmiary	XS, S, M, ML, L, XL
Kolor	Granatowy
Rama	Kompozyt węglowy Advanced, technologia AeroSystem Shaping, suport PowerCore BB86 - PressFit, wew. prowadzenie pancerzy, mocowanie czujnika RideSense
Widelec	Kompozyt węglowy Advanced, aluminiowa rura sterowa 1 1/2" - 1 1/8" OverDrive, technologia AeroSystem Shaping
Tylny amortyzator	N/A
Kierownica	GIANT Contact SL, alu.
Wspornik kierownicy	Giant Contact SL, alu.
Wspornik siodła	GIANT Vector, kompozyt węglowy
Siodło	GIANT Contact (Forward), UniClip, DCF (Dynamic Cycling Fit), ParticleFlow
Pedały	N/A
Manetki	SHIMANO Ultegra Di2 R8070, 2x11
Przerzutka przednia	SHIMANO Ultegra Di2 R8050
Przerzutka tylna	SHIMANO Ultegra Di2 R8050
Hamulce	GIANT SpeedControl
Dzwignie hamulca	SHIMANO Ultegra Di2 R8050
Kaseta / Wolnobieg	SHIMANO Ultegra 105 R7000, 11-30T, 11s.
Łańcuch	KMC X11EL-1
Mechanizm korbowy	SHIMANO Ultegra R8000, 52/36T
Srodek suportu	SHIMANO SM-BB72-41B, PressFit
Obręcze	GIANT SLR 1 Aero, wys: [P]42mm [T]65mm, DBL (Dynamic Balanced Lacing), Tubeless, kompozyt węglowy
Piasty	GIANT by DT SWISS 360, QR 5mm
Szprychy	SAPIM CX Sprint, 16/21
Opony	GIANT Gavia AC 1 Tubeless, 700x25C, 60 TPI, zwijane

Najważniejsze informacje

Sprawdzona wydajność aerodynamiczna, ostre, ale stabilne prowadzenie i jedna z najlżejszych ram w tej kategorii. Propel Advanced sprawdza się pod każdym względem, a jego nowa wersja ma również ulepszony system hamulców szczękowych, zapewniający jeszcze lepszą kontrolę. Rama została opracowana przy użyciu rozwiązań AeroSystem Shaping firmy Giant, co oznacza, że kształt i kąt każdej rury zoptymalizowano pod względem najmniejszego oporu. Rama z kompozytów klasy Advanced jest zarówno sztywna, jak i superlekka, a nowe hamulce szczękowe są zintegrowane w ramie dzięki liniowym szczękom. Zawodowe osiągi na szosie i niesamowita przewaga aerodynamiczna powodują, że nowy Propel Advanced da Ci przewagę przed linią mety.

Tabela rozmiarów i geometria

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

XS 157 cm - 169 cm
S 165 cm - 175 cm
M 171 cm - 181 cm
ML 177 cm - 187 cm
L 183 cm - 193 cm
XL 189 cm - 199 cm

		XS	S	M	ML	L	XL
A	Długość rury podsiodłowej (mm)	465	500	520	545	575	595
B	Kąt podsiodłowy	74,5°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°	72,0°
C	Długość górnej rury (mm)	515	535	550	570	580	605
D	Długość główki ramy (mm)	120	130	145	165	185	200
E	Kąt główki ramy	71,0°	72,5°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°

		XS	S	M	ML	L	XL
F	Wyrzedzenie widelca (mm)	45	45	45	45	45	45
G	Trail (mm)	70	60	57	57	57	57
H	Baza kół (mm)	972	970	976	997	1007	1021
I	Długość tylnego trójkąta (mm)	405	405	405	405	405	405
J	Obnizenie srodka suportu (mm)	70	68	68	65	65	65
K	Stack (mm)	517	529	545	562	581	595
L	Reach (mm)	372	378	383	398	402	412
M	Przekrok (mm)	744	769	787	807	829	843
N	Szerokość kierownicy (mm)	400	400	420	420	440	440
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	80	90	100	110	110	120
P	Długość ramienia korby (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Q	Rozmiar kół	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rozmiar:: L