

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-giant-propel-advanced-2-p-5973.html>

Rower szosowy Giant Propel Advanced 2



Cena	8 599,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Giant

Opis produktu

Rower Giant Propel Advanced 2 z kolekcji 2020 to jeden z najlepszych rowerów szosowych aero w cenie do około 8000 zł. Rowery aero szosowe Giant Propel Advanced 2 są dostępne w wersji z kołami 28". Jeżeli zastanawiasz się jaki rower szosowy kupić w podobnej cenie to Giant Propel Advanced 2 jest wart Twojej uwagi. Rowery Giant z serii Propel Advanced posiadają ramę karbonową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru szosowego Propel Advanced 2 są: rama wykonana z karbonu, wysokiej klasy przerzutki Shimano 105 oraz wzmacniane aluminiowe koła o średnicy 28". Rower Giant Propel Advanced waga około 8,5 kg rozmiar M

Główne korzyści

- 1. **Zintegrowana aerodynamika**
- 2. Rozwiązanie AeroSystem Shaping, zaprojektowane na podstawie analizy obliczeniowej mechaniki płynów CFD (ang. Computational Fluid Dynamics) oraz dynamicznych testów w tunelu aerodynamicznym, zapewnia optymalną aerodynamikę pod każdym kątem natarcia. Nowe opływowe kształty rur o przekroju ściętej elipsy zapewniają najlepsze ogólne osiągi aerodynamiczne.
- 3. Pełna kontrola
- 4. Zintegrowane hamulce szczękowe zapewniają doskonałą siłę hamowania w większości warunków. Koła systemowe Giant z głęboką obręczą tylną 65 mm oraz płyszą obręczą przednią 42 mm zapewniają większą kontrolę przy bocznym wietrze.
- 5. Niezrównana wydajność
- 6. Rama wyposażona jest w nowy zintegrowany kokpit zapewniający najlepszą w swojej klasie masę i sztywność. Zwiększona sztywność ramy pozwala uzyskać i utrzymywać wyższe prędkości mniejszym wysiłkiem.

%

PROMOCJA

DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

0zł

OSZCZĘDZASZ 299zł

Rozmiary	XS, S, M, ML, L, XL
Kolor	Grafitowy/Zielony
Rama	Kompozyt węglowy Advanced, technologia AeroSystem Shaping, suport PowerCore BB86 - PressFit, wew. prowadzenie pancerzy, mocowanie czujnika RideSense
Widelec	Kompozyt węglowy Advanced, aluminiowa rura sterowa 1 1/2" - 1 1/8" OverDrive, technologia AeroSystem Shaping
Tylny amortyzator	N/A
Kierownica	GIANT Contact, alu.
Wspornik kierownicy	GIANT Contact, alu.
Wspornik siodła	GIANT Vector, kompozyt węglowy
Siodło	GIANT Contact (Forward), UniClip, DCF (Dynamic Cycling Fit), ParticleFlow
Pedały	N/A
Manetki	SHIMANO 105 ST-R7020, 2x11
Przerzutka przednia	SHIMANO 105 FD-R7000
Przerzutka tylna	SHIMANO 105 RD-R7000
Hamulce	GIANT SpeedControl
Dzwignie hamulca	SHIMANO 105 R7020
Kaseta / Wolnobieg	SHIMANO 105 R7000, 11-30T, 11s.
Łańcuch	KMC X11EL-1
Mechanizm korbowy	SHIMANO 105 R7000, 52/36T
Srodek suportu	SHIMANO BB-RS500, PressFit
Obręcze	GIANT PA2, wys. 30mm, DBL (Dynamic Balanced Lacing), Tubeless, alu.
Piasty	GIANT by FORMULA Performance Road, łożyska maszynowe, QR 5mm
Szprychy	SAPIM Race, 16/24
Opony	GIANT Gavia AC 1 Tubeless, 700x25C, 60 TPI, zwijane
Waga	8,50 kg (rozmiar M)

Najważniejsze informacje

Sprawdzona wydajność aerodynamiczna, ostre, ale stabilne prowadzenie i jedna z najlżejszych ram w tej kategorii. Propel Advanced sprawdza się pod każdym względem, a jego nowa wersja ma również ulepszony system hamulców szczękowych, zapewniający jeszcze lepszą kontrolę. Rama została opracowana przy użyciu rozwiązań AeroSystem Shaping firmy Giant, co oznacza, że kształt i kąt każdej rury zoptymalizowano pod względem najmniejszego oporu. Rama z kompozytów klasy Advanced jest zarówno sztywna, jak i superlekka, a nowe hamulce szczękowe są zintegrowane w ramie dzięki liniowym szczekom. Zawodowe osiągi na szosie i niesamowita przewaga aerodynamiczna powodują, że nowy Propel Advanced da Ci przewagę przed linią mety.

Tabela rozmiarów i geometria

XS	157 cm - 169 cm
S	165 cm - 175 cm
M	171 cm - 181 cm
ML	177 cm - 187 cm
L	183 cm - 191 cm
XL	189 cm - 199 cm

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu doboru właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

		XS	S	M	ML	L	XL
A	Długość rury podsiodłowej (mm)	465	500	520	545	575	595
B	Kąt podsiodłowy	74,5°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°	72,0°
C	Długość górnej rury (mm)	515	535	550	570	580	605
D	Długość główki ramy (mm)	120	130	145	165	185	200
E	Kąt główki ramy	71,0°	72,5°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
F	Wyrządzenie widelca (mm)	45	45	45	45	45	45

		XS	S	M	ML	L	XL
G	Trail (mm)	70	60	57	57	57	57
H	Baza kół (mm)	972	970	976	997	1007	1021
I	Długość tylnego trójkąta (mm)	405	405	405	405	405	405
J	Obniżenie środka suportu (mm)	70	68	68	65	65	65
K	Stack (mm)	517	529	545	562	581	595
L	Reach (mm)	372	378	383	398	402	412
M	Przekrok (mm)	744	769	787	807	829	843
N	Szerokość kierownicy (mm)	400	400	420	420	440	440
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	80	90	100	110	110	120
P	Długość ramienia korby (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Q	Rozmiar kół	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: L