

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-giant-propel-advanced-pro-1-disc-2020-p-5968.html>



Rower szosowy Giant Propel Advanced Pro 1 Disc 2020

Cena	23 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Producent	Giant

Opis produktu

% PROMOCJA DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY **0 zł** OSZCZĘDZASZ **299 zł**
Model 2020

Rower Giant Propel Advanced Pro 1 z kolekcji 2020 to jeden z najlepszych rowerów szosowych w cenie do około 23999 zł . Rowery szosowe Giant Propel Advanced Pro 1 są dostępne w wersji z kołami 28" . Jeżeli zastanawiasz się jaki rower szosowy kupić w podobnej cenie to Giant Propel Advanced Pro 1 jest wart Twojej uwagi. Rowery Giant z serii Propel Advanced posiadają ramę karbonową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru szosowego Propel Advanced Pro 1 są: bardzo niska masa roweru, wysokiej klasy podzespoły oraz wzmocnione aluminiowe koła o średnicy 28" .

Główne korzyści

1. Zintegrowana aerodynamika

2. Rozwiązanie AeroSystem Shaping będące efektem analizy obliczeniowej mechaniki płynów CFD (ang. Computational Fluid Dynamics) oraz dynamicznych testów w tunelu aerodynamicznym, zapewnia optymalną aerodynamikę pod każdym kątem natarcia. Optymalne kształty rur o przekroju ściętej elipsy oraz kokpit Contact SLR zapewniają najlepsze osiągi aerodynamiczne.

1. Pełna kontrola

2. Hamulce tarczowe zapewniają skuteczną moc i modulację hamowania dla dodatkowej kontroli przy zmiennej pogodzie. Standard FlatMount i przelotowe osie zwiększają sztywność i poprawiają ogólne prowadzenie, a koła systemowe z obręczą tylną 65 mm oraz obręczą przednią 42 mm zapewniają optymalną aerodynamikę i kontrolę.

1. Niezrównana wydajność

2. Rama z kompozytów klasy Advanced powstaje z wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów i procesów produkcyjnych firmy Giant, zapewniających optymalną sztywność i najniższą masę w tej kategorii.

Rozmiary	XS, S, M, ML, L, XL
Kolor	Granatowy/Fioletowy
Rama	Kompozyt węglowy Advanced, technologia AeroSystem Shaping, suport PowerCore BB86 - PressFit, mocowanie hamulców tarczowych FlatMount, wew. prowadzenie pancerzy, mocowanie czujnika RideSense
Widelec	Kompozyt węglowy Advanced, kompozytowa rura sterowa 1 1/2" - 1 1/4" OverDrive 2, technologia AeroSystem Shaping, hamulce tarczowe FlatMount
Tylny amortyzator	N/A
Kierownica	GIANT Contact SLR Aero, kompozyt węglowy
Wspornik kierownicy	GIANT Contact SLR Aero, kompozyt węglowy
Wspornik siodła	GIANT Vector, kompozyt węglowy
Siodło	GIANT Contact SL (Forward), UniClip, DCF (Dynamic Cycling Fit), ParticleFlow
Pedały	N/A
Manetki	SHIMANO Ultegra Di2 R8070, 2x11
Przerzutka przednia	SHIMANO Ultegra Di2 R8050
Przerzutka tylna	SHIMANO Ultegra Di2 R8050
Hamulce	SHIMANO Ultegra BR-R8070, tarcze 140/140, hydr.
Dzwignie hamulca	SHIMANO Ultegra Di2 R8070
Kaseta / Wolnobieg	SHIMANO Ultegra R8000, 11-30T, 11s.
Łańcuch	KMC X11SL-1
Mechanizm korbowy	SHIMANO Ultegra, 52/36T, NOWY miernik mocy PowerPro
Srodek suportu	SHIMANO SM-BB72-41B, PressFit
Obręcze	GIANT SLR 1 Aero Disc, wys: [P] 42mm [T] 65mm, DBL (Dynamic Balanced Lacing), Tubeless, ETRTO; 17x622, kompozyt węglowy
Piasty	[P] GIANT SLR 1, oś 12/100mm, Centerlock [T] GIANT by DT SWISS 360, oś 12/142mm, Centerlock
Szprychy	SAPIM CX Sprint, 21/24
Opony	Cadex Road Race Tubeless, 700x25C, 170 TPI, zwijane
Dodatki	RideSense Bluetooth
Waga	7,90 kg (rozmiar M)

Najważniejsze informacje

Przecinająca powietrze szosowa wyścigówka, drobniawo optymalizowana tak, by zapewniała najlepsze w tej klasie szosowe osiągi aerodynamiczne w trakcie sprintów i czasówek. Rama ręcznie produkowana z kompozytów klasy Advanced tworzy rower, który jest lekki i sztywny, zapewniając ostrą, precyzyjną jazdę. Jego hamulce tarczowe są całkowicie zintegrowane w ramie dzięki mocowaniu w standardzie FlatMount i osiom przelotowym, zaprojektowanym, aby zoptymalizować zastosowanie tych rozwiązań. Sprinty, samotne ucieczki, ostre wiraże i strome zjazdy - Propel Advanced Pro Disc pozwoli Ci przeciąć powietrze i zyskać przewagę nad rywalami.

Tabela rozmiarów i geometria

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

XS	157 cm - 169 cm
S	165 cm - 175 cm
M	171 cm - 181 cm
ML	177 cm - 187 cm
L	183 cm - 193 cm
XL	189 cm - 199 cm

		XS	S	M	ML	L	XL
A	Długość rury podsiodłowej (mm)	465	500	520	545	575	595
B	Kąt podsiodłowy	74,5°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°	72,0°
C	Długość górnej rury (mm)	515	535	550	570	580	605
D	Długość główki ramy (mm)	120	130	145	165	185	200
E	Kąt główki ramy	71,0°	72,5°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
F	Wyrządzenie widelca (mm)	45	45	45	45	45	45
G	Trail (mm)	70	60	57	57	57	57
H	Baza kół (mm)	972	970	976	997	1007	1021
I	Długość tylnego trójkąta (mm)	405	405	405	405	405	405
J	Obniżenie środka suportu (mm)	70	68	68	65	65	65
K	Stack (mm)	517	529	545	562	581	595
L	Reach (mm)	372	378	383	398	402	412
M	Przekrok (mm)	744	769	787	807	829	843
N	Szerokość kierownicy (mm)	400	400	420	420	440	440
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	80	90	100	110	110	120
P	Długość ramienia korby (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Q	Rozmiar kół	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rozmiar:: XS , S , M , ML , L , XL