

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-giant-propel-advanced-pro-2-2020-p-5971.html>



Rower szosowy Giant Propel Advanced Pro 2 2020

Cena	11 499,00 zł
Cena poprzednia	12 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Giant

Opis produktu

**PROMOCJA****0 zł** OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Model 2020 DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

Rower Giant Propel Advanced Pro 2 z kolekcji 2020 to jeden z najlepszych rowerów szosowych w cenie do około 12999 zł. Rowery szosowe Giant Propel Advanced Pro 2 są dostępne w wersji z kołami 28". Jeżeli zastanawiasz się jaki rower szosowy kupić w podobnej cenie to Giant Propel Advanced Pro 2 jest wart Twojej uwagi. Rowery Giant z serii Propel Advanced posiadają ramę karbonową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru szosowego Propel Advanced Pro 2 są: rama wykonana z karbonu, wysokiej klasy przerzutki Shimano 105 oraz wzmacniane aluminiowe koła o średnicy 28".

Główne korzyści

- 1. Zintegrowana aerodynamika**
- Rozwiązanie AeroSystem Shaping, zaprojektowane na podstawie analizy obliczeniowej mechaniki płynów CFD (ang. Computational Fluid Dynamics) oraz dynamicznych testów w tunelu aerodynamicznym, zapewnia optymalną aerodynamikę pod każdym kątem natarcia. Nowe opływowe kształty rur o przekroju ściętej elipsy oraz kokpit Contact SL Aero zapewniają najlepsze ogólne osiągi aerodynamiczne.
- Pełna kontrola
- Zintegrowane hamulce szczękowe zapewniają doskonałą siłę hamowania w większości warunków. Koła systemowe Giant z głęboką obręczą tylną 65 mm oraz płytszą obręczą przednią 42 mm zapewniają większą kontrolę przy bocznym wietrze.
- Nieźrównana wydajność
- Rama wyposażona jest w nowy zintegrowany kokpit zapewniający najlepszą w swojej klasie masę i sztywność. Zwiększona sztywność ramy pozwala uzyskać i utrzymywać wyższe prędkości mniejszym wysiłkiem.

Rozmiary
Kolor

XS, S, M, ML, L, XL
Czerwony Metalik/Chrom

Rama	Kompozyt węglowy Advanced, technologia AeroSystem Shaping, suport PowerCore BB86 - PressFit, wew. prowadzenie pancerzy, mocowanie czujnika RideSense
Widelec	Kompozyt węglowy Advanced, aluminiowa rura sterowa 1 1/2" - 1 1/8" OverDrive, technologia AeroSystem Shaping
Tylny amortyzator	N/A
Kierownica	GIANT Contact SL Aero, alu.
Wspornik kierownicy	GIANT Contact SL Aero, alu.
Wspornik siodła	GIANT Vector, kompozyt węglowy
Siodło	GIANT Contact SL (Forward), UniClip, DCF (Dynamic Cycling Fit), ParticleFlow
Pedały	N/A
Manetki	SHIMANO 105 ST-R7020, 2x11
Przerzutka przednia	SHIMANO 105 FD-R7000
Przerzutka tylna	SHIMANO 105 RD-R7000
Hamulce	GIANT SpeedControl SL
Dzwignie hamulca	SHIMANO 105 ST-R7000
Kaseta / Wolnobieg	SHIMANO 105 R7000, 11-30T, 11s.
Łańcuch	KMC X11SL-1
Mechanizm korbowy	SHIMANO 105 R7000, 52/36T
Srodek suportu	SHIMANO BB-RS500, PressFit
Obręcze	GIANT SLR 1 Aero, wys: [P]42mm [T]65mm, DBL (Dynamic Balanced Lacing), Tubeless, kompozyt węglowy
Piasty	GIANT by DT SWISS 360, QR 5mm
Szprychy	SAPIM CX Sprint, 16/21
Opony	GIANT Gavia AC 1 Tubeless, 700x25C, 60 TPI, zwijane
Dodatki	RideSense Bluetooth

Najważniejsze informacje

Propel Advanced Pro, opracowany przy współpracy z zawodowymi sprinterami i sprawdzony w boju, zapewnia doskonałe osiągi aerodynamiczne oraz lekkość i prostotę hamulców szczękowych. Do optymalizacji każdej rury i każdego kąta ramy wykorzystano zaawansowaną analizę obliczeniowej mechaniki płynów CFD (ang. Computational Fluid Dynamics) oraz dynamiczne testy w tunelu aerodynamicznym w ramach procesu o nazwie AeroSystem Shaping. Rama ręcznie produkowana z kompozytów klasy Advanced tworzy rower, który jest lekki i sztywny, zapewniając ostrą, precyzyjną jazdę. Specjalne aerodynamiczne rozwiązania szosowe, takie jak hamulce SpeedControl i sztyca Vector sprawiają, że nowy Propel Advanced Pro jest na czele stawki.

Tabela rozmiarów i geometria

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

XS 157 cm - 169 cm
S 165 cm - 175 cm
M 171 cm - 181 cm
ML 177 cm - 187 cm
L 183 cm - 193 cm
XL 189 cm - 199 cm

		XS	S	M	ML	L	XL
A	Długość rury podsiodłowej (mm)	465	500	520	545	575	595
B	Kąt podsiodłowy	74,5°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°	72,0°
C	Długość górnej rury (mm)	515	535	550	570	580	605
D	Długość główki ramy (mm)	120	130	145	165	185	200
E	Kąt główki ramy	71,0°	72,5°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
F	Wyprzedzenie	45	45	45	45	45	45

		XS	S	M	ML	L	XL
G	widelca (mm)						
H	Trail (mm)	70	60	57	57	57	57
I	Baza kół (mm)	972	970	976	997	1007	1021
	Długość tylnego trójkąta (mm)	405	405	405	405	405	405
J	Obniżenie srodka suportu (mm)	70	68	68	65	65	65
K	Stack (mm)	517	529	545	562	581	595
L	Reach (mm)	372	378	383	398	402	412
M	Przekrok (mm)	744	769	787	807	829	843
N	Szerokość kierownicy (mm)	400	400	420	420	440	440
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	80	90	100	110	110	120
P	Długość ramienia korby (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Q	Rozmiar kół	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rozmiar:: M , ML , L