

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-giant-propel-advanced-sl-1-disc-2020-p-5967.html>



Rower szosowy Giant Propel Advanced SL 1 Disc 2020

Cena	31 499,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Producent	Giant

Opis produktu

**PROMOCJA**
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

**0 zł** OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Rower Giant Propel Advanced SL 1 z kolekcji 2020 to jeden z najlepszych rowerów szosowych w cenie do około 31499 zł. Rowery szosowe Giant Propel Advanced SL 1 są dostępne w wersji z kołami 28". Jeżeli zastanawiasz się jaki rower szosowy kupić w podobnej cenie to Giant Propel Advanced SL 1 jest wart Twojej uwagi. Rowery Giant z serii Propel Advanced posiadają ramę karbonową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru szosowego Propel Advanced SL 1 są: bardzo niska masa roweru, wysokiej klasy podzespoły oraz wzmocnione aluminiowe koła o średnicy 28".

Główne korzyści

- 1. Zintegrowana aerodynamika**
- Rozwiązanie AeroSystem Shaping będące efektem analizy obliczeniowej mechaniki płynów CFD (ang. Computational Fluid Dynamics) oraz dynamicznych testów w tunelu aerodynamicznym, zapewnia optymalną aerodynamikę pod każdym kątem natarcia. Optywowe kształty rur o przekroju ściętej elipsy oraz kokpit Contact SLR Aero zapewniają najlepsze osiągi aerodynamiczne.
- 1. Pełna kontrola**
- Hamulce tarczowe zapewniają skuteczną moc i modulację hamowania dla dodatkowej kontroli przy zmiennej pogodzie. Przelotowe osie zwiększają sztywność i poprawiają ogólne prowadzenie, a koła systemowe z obręczą tylną 65 mm oraz obręczą przednią 42 mm zapewniają optymalną aerodynamikę i kontrolę.

1. Niezrównana wydajność

2. Rama z kompozytów klasy Advanced SL powstaje z wykorzystaniem najwyższej jakości materiałów i procesów produkcyjnych firmy Giant, zapewniających optymalną sztywność i najniższą masę w tej kategorii.

Rozmiary	XS, S, M, ML, L, XL
Kolor	Biały/Czarny/Chrom
Rama	Kompozyt węglowy Advanced SL, suport PowerCore BB86-PressFit, zintegrowany wspornik siodła ISP, technologia AeroSystem Shaping, mocowanie hamulców tarczowych FlatMount, wew. prowadzenie pancerzy, mocowanie czujnika RideSense
Widelec	Kompozyt węglowy Advanced SL, kompozytowa rura sterowa 1 1/2" - 1 1/4" OverDrive 2, technologia AeroSystem Shaping, hamulce tarczowe FlatMount
Tylny amortyzator	N/A
Kierownica	GIANT Contact SLR Aero, kompozyt węglowy
Wspornik kierownicy	GIANT Contact SLR Aero, kompozyt węglowy
Wspornik siodła	ISP zintegrowany z ramą, kompozyt węglowy Advanced SL
Siodło	GIANT Contact SLR (Forward), UniClip, DCF (Dynamic Cycling Fit), ParticleFlow, pręty 9mm z kompozytu węglowego
Pedały	N/A
Manetki	SRAM Force etap AXS, 2x12
Przerzutka przednia	SRAM Force etap AXS
Przerzutka tylna	SRAM Force etap AXS
Hamulce	SRAM Force eTap AXS HRD
Dzwignie hamulca	SRAM Force eTap AXS HRD
Kaseta / Wolnobieg	SRAM Force, 10-28T, 12s.
Łańcuch	SRAM Force D1, 12s.
Mechanizm korbowy	SRAM Force D1 DUB, 48/35T z miernikiem mocy Quarq Dzero
Srodek suportu	SRAM DUB, Press Fit
Obręcze	GIANT SLR 1 Aero Disc, wys: [P] 42mm [T] 65mm, DBL (Dynamic Balanced Lacing), Tubeless, ETRTO; 17x622, kompozyt węglowy
Piasty	[P] GIANT SLR 1, oś 12/100mm, Centerlock [T] GIANT by DT SWISS 360, oś 12/142mm, Centerlock
Szprychy	SAPIM CX Sprint, 21/24
Opony	Cadex Road Race Tubeless, 700x25C, 170 TPI, zwijane
Dodatki	RideSense Bluetooth
Waga	7,40 kg (rozmiar M)

Najważniejsze informacje

Model Propel Advanced SL Disc, opracowany i sprawdzony przez najlepszych sprinterów w zawodowym peletonie, zapewnia niezrównaną prędkość dzięki zintegrowanej konstrukcji aerodynamicznej. Opracowano go przy użyciu rozwiązania AeroSystem Shaping firmy Giant, co oznacza, że kształt i kąt każdej rury zoptymalizowano pod względem najmniejszego oporu. Rury mają kształt o przekroju ściętej elipsy, dzięki któremu rama jest wyjątkowo sztywna i superlekka. Całkowicie zintegrowane w ramie hamulce tarczowe w standardzie FlatMount i przelotowe osie zapewniają optymalną sztywność kół i wydajność hamowania. Zawodowe osiągi na szosie i niesamowita przewaga aerodynamiczna powodują, że nowy Propel Advanced SL Disc znacznie wyprzedza resztę peletonu.

Tabela rozmiarów i geometria

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

XS 157 cm - 169 cm
S 165 cm - 175 cm
M 171 cm - 181 cm
ML 177 cm - 187 cm
L 183 cm - 193 cm

XL 189 cm - 199 cm

		XS	S	M	ML	L	XL
A	Długość rury podsiodłowej (mm)	680	710	740	770	790	820
B	Kąt podsiodłowy	74,5°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°	72,0°
C	Długość górnej rury (mm)	515	535	550	570	580	605
D	Długość główki ramy (mm)	120	130	145	165	185	200
E	Kąt główki ramy	71,0°	72,5°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
F	Wyrządzenie widelca (mm)	45	45	45	45	45	45
G	Trail (mm)	70	60	57	57	57	57
H	Baza kół (mm)	972	970	976	997	1007	1021
I	Długość tylnego trójkąta (mm)	405	405	405	405	405	405
J	Obniżenie środka suportu (mm)	70	68	68	65	65	65
K	Stack (mm)	517	529	545	562	581	595
L	Reach (mm)	372	378	383	398	402	412
M	Przekrok (mm)	744	769	787	807	829	843
N	Szerokość kierownicy (mm)	400	400	420	420	440	440
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	80	90	100	110	110	120
P	Długość ramienia korby (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Q	Rozmiar kół	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rozmiar:: XS , S , M , ML , L , XL