

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-giant-tcr-advanced-1-se-2020-ostatnie-sztuki-p-5983.html>



Rower szosowy Giant TCR Advanced 1-SE 2020 - Ostatnie sztuki

Cena	9 990,00 zł
Cena poprzednia	11 499,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Giant

Opis produktu

**PROMOCJA****0zł** OSZCZĘDZASZ **299zł**

Model 2020 DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

Rower Giant TCR Advanced 1-SE z kolekcji 2020 to jeden z najlepszych rowerów szosowych w cenie do około 11499 zł. Rowery szosowe Giant TCR Advanced 1-SE są dostępne w wersji z kołami 28". Jeżeli zastanawiasz się jaki rower szosowy kupić w podobnej cenie to Giant TCR Advanced 1-SE jest wart Twojej uwagi. Rowery Giant z serii TCR posiadają ramę karbonową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru szosowego TCR Advanced 1-SE są: rama wykonana z karbonu, wysokiej klasy przerzutki Shimano Ultegra oraz wzmacniane aluminiowe koła o średnicy 28".

Główne korzyści

- Wyścigowa wydajność godna zawodowców**
- Ramę opracowano, by zapewnić zawodowym kolarzom szosowym zespołu Giant najwyższą skuteczność wspinania, sztywność podczas sprintów i wszechstronność all-roundera dzięki najlepszemu stosunkowi sztywności do masy wśród rowerów tej klasy.**
- Pełna kontrola**
- Zintegrowane z ramą hamulce tarczowe zapewniają płynne hamowanie o dużej sile i modulacji, co daje jeszcze większą kontrolę w różnych warunkach drogowych i pogodowych. Standard FlatMount i przelotowe osie zwiększają sztywność i poprawiają ogólne prowadzenie.**
- Prędkość i amortyzacja**
- Kompozytowa sztyca Variant i koła systemowe Giant z oponami bezdętkowymi zapewniają płynną jazdę i niskie opory toczenia.**

Rozmiary	XS, S, M, ML, L, XL
Kolor	Biały/Czarny
Rama	Kompozyt węglowy Advanced, Compact Road, MegaDrive, suport PowerCore BB86-PressFit, asymetryczne dolne widełki tylnego trójkąta, wew. prowadzenie pancerzy, zintegrowane mocowanie wspornika siodła, mocowanie czujnika RideSense
Widelc	Kompozyt węglowy Advanced, aluminiowa rura sterowa 1 1/2" - 1 1/8" OverDrive
Tylny amortyzator	N/A
Kierownica	GIANT Contact, alu.
Wspornik kierownicy	GIANT Contact, alu.
Wspornik siodła	GIANT Variant, kompozyt węglowy
Siodło	GIANT Contact (Forward), UniClip, DCF (Dynamic Cycling Fit), ParticleFlow
Pedały	N/A
Manetki	SHIMANO Ultegra R8000, 2x11
Przerzutka przednia	SHIMANO Ultegra FD-R8000
Przerzutka tylna	SHIMANO Ultegra RD-R8000
Hamulce	SHIMANO Ultegra R8000
Dzwignie hamulca	SHIMANO Ultegra R8000
Kaseta / Wolnobieg	SHIMANO Ultegra R8000, 11-30T, 11s.
Łańcuch	KMC X11EL-1
Mechanizm korbowy	SHIMANO Ultegra R8000, 52/36T, NOWY miernik mocy PowerPro
Srodek suportu	SHIMANO SM-BB72-41B, PressFit
Obręcze	GIANT PR2, DBL (Dynamic Balanced Lacing), Tubeless, alu.
Piasty	GIANT by FORMULA Performance Road, łożyska maszynowe, QR 5mm
Szprychy	SAPIM Race, 16/24
Opony	GIANT Gavia AC 1 Tubeless, 700x25C, 60 TPI, zwijane
Waga	8,00 kg (rozmiar M)

Najważniejsze informacje

Najbardziej efektywne rowery wyścigowe charakteryzują się doskonałą równowagą pomiędzy wagą a sztywnością ramy. Tak jest właśnie w przypadku ram TCR wykonanych z kompozytu Advanced SL. Hamulce tarczowe zintegrowane z ramą i widelcem za pomocą mocowań FlatMount, są najbardziej skuteczne w każdych warunkach i pomagają wykorzystać efektywność tego roweru do ostatniego momentu w którym musisz rozpocząć hamowanie. Zintegrowany z ramą wspornik siodła Variant łączy efektywność napędzania z właściwościami tłumiącymi drgania. Sprawdzona kompaktowa geometria, system sterowy OverDrive 2 oraz masywna dolna rura MegaDrive - wszystko to sprawia, że mamy do czynienia z legendarną maszyną, którą jest TCR.

Tabela rozmiarów i geometria

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

XS 157 cm - 169 cm
S 165 cm - 175 cm
M 171 cm - 181 cm
ML 177 cm - 187 cm
L 183 cm - 193 cm
XL 189 cm - 199 cm

		XS	S	M	ML	L	XL
A	Długość rury podsiodłowej (mm)	680	710	740	770	790	820
B	Kąt podsiodłowy	74,5°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°	72,0°

		XS	S	M	ML	L	XL
C	Długość górnej rury (mm)	515	535	550	570	580	605
D	Długość główki ramy (mm)	123	133	148	168	188	203
E	Kąt główki ramy	71,0°	72,5°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
F	Wyprowadzenie widelca (mm)	45	45	45	45	45	45
G	Trail (mm)	69,8	60,3	57,2	57,2	57,2	57,2
H	Baza kół (mm)	972	970	976	997	1007	1021
I	Długość tylnego trójkąta (mm)	405	405	405	405	405	405
J	Obniżenie środka suportu (mm)	70	68	68	65	65	65
K	Stack (mm)	517	529	545	562	581	595
L	Reach (mm)	372	378	383	398	402	412
M	Przekrok (mm)	724	742	765	787	805	823
N	Szerokość kierownicy (mm)	400	400	420	420	440	440
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	80	90	100	110	110	120
P	Długość ramienia korby (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Q	Rozmiar kół	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar kół:: 28"/700C
Wybierz rozmiar:: XS , S , M , ML , L , XL