

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-giant-tcr-advanced-sl-0-disc-2020-p-5976.html>

Rower szosowy Giant TCR Advanced SL 0 Disc 2020



Cena	44 499,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Producent	Giant

Opis produktu

**PROMOCJA****0zł** OSZCZĘDZASZ **299zł**

Model 2020 DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

Rower Giant Propel Advanced SL 0 Disc z kolekcji 2020 to jeden z najlepszych rowerów szosowych w cenie do około 44499 zł. Rowery szosowe Giant Propel Advanced SL 0 Disc są dostępne w wersji z kołami 28". Jeżeli zastanawiasz się jaki rower szosowy kupić w podobnej cenie to Giant Propel Advanced SL 0 Disc jest wart Twojej uwagi. Rowery Giant z serii Propel Advanced posiadają ramę karbonową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru szosowego Propel Advanced SL 0 Disc są: rama oraz podzespoły wykonane z karbonu, najwyższej klasy przerzutki oraz wzmacniane aluminiowe koła o średnicy 28".

Główne korzyści

- Wyścigowa wydajność godna zawodowców**
- Ramę opracowano, by zapewnić zawodowym kolarzom szosowym zespołu Giant najwyższą skuteczność wspinania, sztywność podczas sprintów i wszechstronność all-roundera dzięki najlepszemu stosunkowi sztywności do masy wśród rowerów tej klasy.**
- Pełna kontrola**
- Zintegrowane z ramą hamulce tarczowe zapewniają płynne hamowanie o dużej sile i modulacji, co daje jeszcze większą kontrolę w różnych warunkach drogowych i pogodowych. Standard FlatMount i przelotowe osie zwiększają sztywność i poprawiają ogólne prowadzenie.**
- Prędkość i amortyzacja**
- Kompozytowa sztyca Variant i koła systemowe Giant z oponami bezdętkowymi zapewniają płynną jazdę i niskie opory toczenia.**

Rozmiary	XS, S, M, ML, L, XL
Kolor	Carbon/Czarny/Chrom
Rama	Kompozyt węglowy Advanced SL, Compact Road, MegaDrive, suport PowerCore BB86-PressFit, asymetryczne dolne widełki tylnego trójkąta, zintegrowany wspornik siodła ISP, mocowanie hamulców tarczowych FlatMount, wew. prowadzenie pancerzy, mocowanie czujnika RideSense
Widelec	Kompozyt węglowy Advanced SL, kompozytowa rura sterowa 1 1/2" - 1 1/4" OverDrive 2, hamulce tarczowe FlatMount
Tylny amortyzator	N/A
Kierownica	GIANT Contact SLR, kompozyt węglowy
Wspornik kierownicy	GIANT Contact SLR, kompozyt węglowy
Wspornik siodła	ISP zintegrowany z ramą, kompozyt węglowy Advanced SL
Siodło	GIANT Contact SLR (Forward), UniClip, DCF (Dynamic Cycling Fit), ParticleFlow, pręty 9mm z kompozytu węglowego
Pedały	N/A
Manetki	SRAM RED eTap AXS, 2x12
Przerzutka przednia	SRAM RED eTap AXS
Przerzutka tylna	SRAM RED eTap AXS
Hamulce	SRAM RED eTap AXS HRD
Dzwignie hamulca	SRAM RED eTap AXS HRD
Kaseta / Wolnobieg	SRAM RED, 10-28T, 12s.
Łańcuch	SRAM RED D1, 12s.
Mechanizm korbowy	SRAM RED D1 DUB, 48/35T z miernikiem mocy Quarq Dzero
Srodek suportu	SRAM DUB, Press Fit
Obręcze	CADEX Level 2 Aero Disc; kompozyt węglowy, wys: P:42mm, T:65mm; hookless, DBL (Dynamic Balanced Lacing)
Piasty	CADEX Level 2
Szprychy	Włókno węglowe
Opony	Cadex Road Race, 700x25C, 170 TPI, Tubeless, zwijane
Dodatki	RideSense Bluetooth
Waga	6,80 kg (rozmiar M)

Najważniejsze informacje

Najbardziej efektywne rowery wyścigowe charakteryzują się doskonałą równowagą pomiędzy wagą a sztywnością ramy. Tak jest właśnie w przypadku ram TCR wykonanych z kompozytu Advanced SL. Hamulce tarczowe zintegrowane z ramą i widełcem za pomocą mocowań FlatMount, są najbardziej skuteczne w każdych warunkach i pomagają wykorzystać efektywność tego roweru do ostatniego momentu w którym musisz rozpocząć hamowanie. Zintegrowany z ramą wspornik siodła Variant łączy efektywność napędzania z właściwościami tłumiącymi drgania. Sprawdzona kompaktowa geometria, system sterowy OverDrive 2 oraz masywna dolna rura MegaDrive - wszystko to sprawia, że mamy do czynienia z legendarną maszyną, którą jest TCR.

Tabela rozmiarów i geometria

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

XS 157 cm - 169 cm
S 165 cm - 175 cm
M 171 cm - 181 cm
ML 177 cm - 187 cm
L 183 cm - 193 cm
XL 189 cm - 199 cm

		XS	S	M	ML	L	XL
A	Długość rury podsiodłowej (mm)	680	710	740	770	790	820
B	Kąt podsiodłowy	74,5°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°	72,0°
C	Długość górnej	515	535	550	570	580	605

		XS	S	M	ML	L	XL
	rury (mm)						
D	Długość główki ramy (mm)	123	133	148	168	188	203
E	Kąt główki ramy	71,0°	72,5°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
F	Wyrządzenie widelca (mm)	45	45	45	45	45	45
G	Trail (mm)	69,8	60,3	57,2	57,2	57,2	57,2
H	Baza kół (mm)	972	970	976	997	1007	1021
I	Długość tylnego trójkąta (mm)	405	405	405	405	405	405
J	Obniżenie środka suportu (mm)	70	68	68	65	65	65
K	Stack (mm)	517	529	545	562	581	595
L	Reach (mm)	372	378	383	398	402	412
M	Przekrok (mm)	724	742	765	787	805	823
N	Szerokość kierownicy (mm)	400	400	420	420	440	440
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	80	90	100	110	110	120
P	Długość ramienia korby (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Q	Rozmiar kół	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rozmiar:: XS , S , M , L , XL