

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-liv-avail-1-2020-p-6071.html>

Rower szosowy Liv Avail 1 2020



Cena	3 699,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Producent	Liv

Opis produktu

% PROMOCJA DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY **0 zł** OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Model 2020

Rower Giant Liv Langma Avail 1 z kolekcji 2020 to jeden z najlepszych damskich rowerów szosowych w cenie do około 3699zł. Dostępne w wersji z kołami 28". Jeżeli zastanawiasz się jaki rower szosowy kupić w podobnej cenie to Giant Liv Avail 1 jest wart Twojej uwagi. Rowery Giant z serii Liv Avail posiadają ramę aluminiową, której kształt, sztywność i bardzo niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru szosowego Liv Avail 1 są: widelec wykonany z karbonu, wysokiej klasy przerzutki Shimano Sora, hamulce typu V-brake oraz wzmocnione aluminiowe koła o średnicy 28".

Główne korzyści

- **Z myślą o długotrwałym wysiłku**
- **Nowoczesna geometria endurance, lekka i zrównoważona, została zaprojektowana z myślą o kobiecej budowie ciała. Zapewnia ona spokojną jazdę przez cały dzień.**
- **Przenoszenie mocy**
- **Ta wydajna rama wyposażona w rozwiązania OverDrive i PowerCore zapewnia doskonałą sztywność bez pogorszenia amortyzacji.**
- **Komfort**
- **Konstrukcja zaprojektowana dla kobiet według filozofii 3F, kompozytowy widelec i rury ALUXX są idealne do zapuszczania się coraz dalej i jeżdżenia coraz dłużej.**

Za co go uwielbiamy

Lekkość i stabilność – zupełnie nowy Avail AR ma szersze opony i ulepszoną geometrię do jazdy po szosach, ale pozwala także czasem z nich zjechać. Ten uniwersalny rower został zaprojektowany zgodnie z filozofią projektową Liv 3F, zapewniając efektywne przeniesienie mocy oraz niezrównany komfort podczas długich jazd bez granic. Umieszczone w ramie elementy odbłaskowe zapewniają widoczność i bezpieczeństwo na drodze. Konstrukcję uzupełniają hamulce tarczowe i widelec z włókna węglowego.

Rozmiary	XS, S, M, L
Kolor	Morski
Rama	Aluminium Aluxx, Compact Road, rura podsiodłowa D-Fuse, zintegrowany zacisk wspornika siodła, wew. prowadzenie pancerzy
Widelec	Kompozyt węglowy Advanced, rura sterowa OverDrive z kompozytu węglowego
Tylny amortyzator	N/A
Kierownica	GIANT Connect, alu.
Wspornik kierownicy	GIANT Sport, alu.
Wspornik siodła	GIANT Alloy D-Fuse, alu.
Siodło	LIV VL4215
Pedały	Platformowe z noskami
Manetki	SHIMANO Sora ST-R3000, 2x9
Przerzutka przednia	SHIMANO Sora FD-R3000
Przerzutka tylna	SHIMANO Sora RD-R3000
Hamulce	TEKTRO TK-B177
Dźwignie hamulca	SHIMANO Sora ST-R3000
Kaseta / Wolnobieg	SHIMANO CS-HG400, 11-34TT, 9s.
Łańcuch	KMC X9 NP
Mechanizm korbowy	SHIMANO Sora FC-R3000, 50/34T
Srodek suportu	SHIMANO, zewnętrzne
Obřęcze	GIANT S-R3, obrabiane CNC, wskaźnik zużycia, alu.
Piasty	GIANT by FORMULA, QR 5mm
Szprychy	Stal nierdzewna, 24/32
Opony	GIANT S-R3 AC, 30TPI, 700x28
Dodatki	Dźwignie hamulca w górnym chwycie

Rower Avail AR, komfortowy i stabilny na twardej nawierzchni oraz na wybojach, otwiera zupełnie nowe możliwości. Czy jedzie po asfalcie, czy też polnym skrótem, zapewnia płynność na płaskim terenie, werwę na podjazdach i pewność na zjazdach. Avail AR ma aluminiową ramę ALUXX o najnowszej geometrii endurance 3F, a szerokie opony zapewniają potrzebną stabilność na drodze i poza nią. Drgania tłumi widelec z włókna węglowego klasy Advanced oraz sztyca D-Fuse. Zachowaj kontrolę dzięki precyzyjnej rusze sterowej OverDrive i mocnym hamulcom tarczowym. Rower jest również wyposażony w mocowania na bagażnik i błotniki, przydatne podczas dłuższych wycieczek.

Tabela rozmiarów i geometria

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu doboru właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

XXS 145 cm - 156 cm

XS 153 cm - 162 cm

S 158 cm - 169 cm

M 165 cm - 174 cm

L 171 cm - 182 cm

		XXS	XS	S	M	L
A	Długość rury podsiodłowej (mm)	375	410	445	480	515
B	Kąt podsiodłowy	75,0°	74,5°	74,5°	74,0°	74,0°
C	Długość górnej	502	515	525	540	555

		XXS	XS	S	M	L
	rury (mm)					
D	Długość główki ramy (mm)	103	118	138	158	178
E	Kąt główki ramy	70,0°	70,5°	71,5°	72,0°	72,0°
F	Wyprzedzenie widelca (mm)	53	53	53	53	53
G	Trail (mm)	72,8	69,5	62,9	59,6	59,6
H	Baza kół (mm)	994	999	1001	1006	1022
I	Długość tylnego trójkąta (mm)	422	422	422	422	422
J	Obniżenie środka suportu (mm)	80	80	80	80	80
K	Stack (mm)	522	538	561	582	601
L	Reach (mm)	362	366	369	373	383
M	Przekrok (mm)	653	681	709	736	766
N	Szerokość kierownicy (mm)	380	380	400	400	420
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	70	70	80	90	90
P	Długość ramienia korby (mm)	165	165	170	170	172,5
Q	Rozmiar kół	700C	700C	700C	700C	700C

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: Damska

Rozmiar kół: 28"/700C

Wybierz rozmiar: XXS , XS , S , M , L