

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-rondo-2020-mutt-al-p-6453.html>

Rower szosowy RONDO 2020 MUTT AL



Cena	6 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Rondo

Opis produktu

Rower szosowy RONDO 2020 MUTT AL

Mutt Al - czyli wszechstronność w budżetowym opakowaniu. Prawdziwy rower szosowy z off-road'owymi cechami. Połączenie lekkiej, aluminiowej ramy i opon Road Plus gwarantuje znakomite warunki do niedzielnego wyścigu, długiej przejażdżki czy codziennej komunikacji. Mutt Al gotowy jest służyć Ci przez cały rok. Bez względu na to jaki teren lubisz, jesteśmy pewni, że z tym rowerem zaczniesz jeździć jeszcze więcej.

ZAPYTAJ O ODPOWIEDNI ROZMIAR - NEGOCJUJ CENĘ - 720 880 121

Cechy główne:

- Regulowana geometria za pomocą karbonowego widełca Twintip
- Lekka rama z hydro formowanych, aluminiowych rurek
- Geometria Endurance
- Wewnętrzne prowadzenie przewodów
- Opony Road Plus 650B
- Szerokie błotniki
- Pełen zestaw mocowań na bagażniki i koszyki


Specyfikacja:

- Rama: RUUT CUSTOM FORMED AL6061-T6
- Widelec: TWINTIP CARBON
- Kierownica: Rondo Road 400MM(S), 420MM(M,L), 440MM(XL)
- Gripy: VELO COMFORT TAPE
- Mostek: RONDO 80MM(S), 90MM(M), 110MM(L), 110MM(XL)
- Stery: UPPER STACK: IS 42 / 28,6 LOWER STACK: IS 52 / 40 SHIS
- Siodło: FABRIC SCOOP FLAT
- Szttyca: RONDO 350 X 27.2
- Hamulce: SHIMANO BR4770 HYDRAULIC BRAKES
- Manetki: Shimano Tiagra ST4720
- Korba: FSA OMEGA COMPACT 48/32T
- Suport: PF86
- Przerzutka przednia: Shimano 105 FD-R7000

- Przerzutka tylna: Shimano Tiagra RD4700
- Kasetka: Shimano KSCHG500 11-32T 10 SPEED
- Łańcuch: Shimano HG500
- Piasty: RONDO SUPERLIGHT SEALED BEARINGS
- Obręcze: RONDO Alu 584-23
- Oś przednia: 100/12mm/thread 1.5
- Oś tylna: 142/12mm/thread 1.75
- Opony: WTB 650B X 47 BYWAY FRONT/HORIZON REAR

MUTT AL

	Size	Reach	Front center	Standover height	Stack	Effective TT	Head tube	Seat tube [C-T]	Chain stays	BB drop	Head tube angle	ST angle	Fork [A-C]	Fork offset	Crank length	Bar width	Stem length
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	angle	angle	mm	mm	mm	mm	mm
HI axle position	S	373	567	760	530	528	125	490	415	72	72.7	73.7	370	45	170	400	90
	M	381	583	780	553	543	150	520	415	72	72.7	73.7	370	45	172.5	420	90
	L	387	593	805	584	558	180	540	415	72	73.2	73.7	370	45	172.5	420	110
	XL	400	610	830	598	575	195	570	415	72	73.2	73.7	370	45	175	440	110
LO axle position	S	367	565	760	534	530	125	490	415	67	72	73	380	40	170	400	90
	M	375	580	787	558	545	150	520	415	67	72	73	380	40	172.5	420	90
	L	380	590	811	588	560	180	540	415	67	72.5	73	380	40	172.5	420	110
	XL	393	607	833	603	577	195	570	415	67	72.5	73	380	40	175	440	110



RONDO

GEOMETRY CHART

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rozmiar: S , M , L , XL