Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 11:25

Link do produktu: https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-rondo-2020-ruut-al-2-p-6454.html

Rower szosowy RONDO 2020 RUUT AL 2



Cena	**6 299,00 zł**
Dostępność	**Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**Rondo**

Opis produktu

Rower szosowy RONDO 2020 RUUT AL 2

Ruut - pierwsza linia modeli rowerów typu gravel na świecie ze zmienną geometrią, która zrodziła się z potrzeby posiadanie prawdziwie wszechstronnej maszyny. Dzięki przemyślanym rozwiązaniom mamy możliwość uprawiania bikepackingu, robienia długich dystansów i przejażdżek o charakterystyce sportowej.

ZAPYTAJ O ODPOWIEDNI ROZMIAR - NEGOCJUJ CENĘ - 720 880 121

"W Rondo wszyscy lubimy współzawodniczyć - jeździmy szybko, ścigamy się - ale nie potrzebujemy roweru do świata CX. To czego oczekujemy od roweru z barankiem to możliwość jeżdżenia szybko i daleko - zwłaszcza na wyboistych drogach. Po ponad dwóch latach prac, opracowaliśmy rozwiązanie, które według nas jest najlepszym wyborem dla prawdziwych riderów."

Ruut Al 2 zbudowany jest na lekkiej i sztywnej ramie z aluminium 6061-T6 z wewnętrznym prowadzeniem przewodów. Customowo cieniowane rurki z podwójnymi spawami gwarantują niską wagę i dużą wytrzymałość. Rower wyposażony jest w oryginalny widelec TwinTip, który umożliwia dostosowanie geometrii do terenu. Wszystkie potrzebne uchwyty na akcesoria sprawiają, że ten model jest naprawdę uniwersalną maszyną. Osprzęt został starannie dobrany dla wymagających warunków: mechaniczno-hydrauliczne hamulce tarczowe, napęd Sram Apex 1x, korba FSA i opony WTB Nano. Ruut Al2 to najlepszy wybór jeżeli szukamy budżetowego i solidnego gravela!

Cechy główne:

- Regulowana geometria - kąt główki i wyprzedzenie widelca
- Custom'owo cieniowana rama z aluminium
- Karbonowy widelec Ruut Twintip z uchwytami na bagażnik
- Wewnętrzne prowadzenie przewodów
- Podwójne spawy
- Uchwyty na bagażnik i błotniki
- Hydrauliczno-mechaniczne hamulce tarczowe flatmount
- Sztywna oś z przodu i z tyłu
- Miejsce na opony 700x40C / 650Bx2.1"

Specyfikacja:


- Rama: RUUT CUSTOM FORMED AL6061-T6

- Widelec: TWINTIP CARBON
- Kierownica: RONDO FLARE 420MM(S), 440MM(M,L), 460MM(XL)
- Gripy: VELO COMFORT TAPE
- Mostek: RONDO 80MM(S), 90MM(M), 110MM(L), 110MM(XL)
- Stery: UPPER STACK: IS 42 / 28,6 LOWER STACK: IS 52 / 40 SHIS
- Siodło: FABRIC SCOOP FLAT
- Sztyca: RONDO 350 X 27.2
- Hamulce: JUINTECH F1
- Manetki: SRAM APEX 1
- Korba: FSA OMEGA EXO 42T 170MM(S), 172.5MM(M,L), 175MM (XL)
- Suport: BSA 68mm
- Przerzutka przednia: -
- Przerzutka tylna: SRAM APEX 1 TYPE 2.1
- Kaseta: SUNRACE CSMS7 11-42 11 SPEED
- Łańcuch: SRAM PC1130
- Piasty: RONDO SUPERLIGHT SEALED BEARINGS
- Obręcze: RONDO ALUMINIUM 622-23
- Oś przednia: 100/15mm/thread 1.5
- Oś tylna: 142/12mm/thread 1.75
- Opony: WTB NANO 700C X 40
- Waga: 9.82kg

Waga: ~10.4kg (w wersji tubeless, rozmiar S)

RUUT AL2

	Size	Reach	Front center	Standover height	Stack	Effective TT	Head tube	Seat tube (C-T)	Chain stays	BB drop	Head tube	ST angle	Fork (A-C)	Fork offset	Crank length	Bar width	Stem length
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	angle	angle	mm	mm	mm	mm	mm
HI axle position	S	373	591	768	533	536	110	495	420	70	70.5	73.0	400	45	170	420	80
	M	382	596	797	554	551	130	530	420	70	71.5	73.0	400	45	172,5	440	90
	L	391	615	826	582	569	160	560	420	70	71.5	73.0	400	45	172,5	440	110
	XL	400	630	851	606	584	180	590	420	70	71.5	73.0	400	45	175	460	110
LO axle position	S	381	601	764	534	538	110	495	420	74	71.0	73.5	390	55	170	420	80
	M	388	606	793	555	553	130	530	420	74	72.0	73.5	390	55	172,5	440	90
	L	397	625	822	572	571	160	560	420	74	72.0	73.5	390	55	172,5	440	110
	XL	406	640	847	601	586	180	590	420	74	72.0	73.5	390	55	175	460	110



GEOMETRY CHART

RONDO

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rozmiar:: S , M , L , XL

Wybierz kolor:: Czarny , Szary