

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-specialized-tarmac-sl7-expert-ultegra-di2-2021-p-6598.html>

Rower szosowy Specialized TARMAC SL7 EXPERT - ULTEGRA DI2 2021



Cena	28 099,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	94920-30
Producent	Specialized

Opis produktu

Rower szosowy Specialized TARMAC SL7 EXPERT - ULTEGRA DI2 2021 Nowy Tarmac jest po prostu szybki - bez żadnych ale, jeżeli lub pod warunkiem - i nie chodzi tu tylko i wyłącznie o aerodynamikę. Niska masa plus rama Rider-First Engineered™ oznaczają najlepszą możliwą charakterystykę jazdy w każdym rozmiarze ramy. Nowy Tarmac sprawdzi się zawsze i wszędzie - pomoże Ci pobić własne rekordy, pokonać kolegów albo rywali walczących o stopnie podium. Sprzęt, który zasiądzie na tronie i już go nie odda. Kompletny elektroniczny osprzęt grupy Shimano Ultegra Di2 zmienia biegi szybko i precyzyjnie, a opony S-Works Turbo 700x26 mm toczą się niemal bez oporów - nowy Tarmac daje osiągi bez drenażu portfela.

- "Aero jest wszystkim"—prawda głoszona od lat stała się motorem napędowym nowego Tarmaca. By odnaleźć kształty rur, dające najszybszą możliwą jazdę, a jednocześnie spełniające wymagania UCI, zainspirowaliśmy się pracami rozwojowymi Venge i wykorzystaliśmy FreeFoil Shape Library. Ze zbiorem wszelkich możliwych kształtów pod pachą przenieśliśmy się do tunelu aerodynamicznego i zaczęliśmy je składać w rower testowy, poddawany kolejnym próbom i ocenom. A efekt? Nowy Tarmac to najszybszy z testowanych przez nas dotąd rowerów. Prędkość w najczystszej postaci - bez żadnych kompromisów.
- Choć w pracach nad Tarmac-em (podobnie jak w przypadku innych maszyn wyścigowych) skoncentrowaliśmy się na aerodynamicie, nie zapomnieliśmy o niskiej masie, równie ważnej w zawodniczym sprzęcie. Do tej pory rowery "aero" bywały o nieco cięższe od konkurencji - im mniejszy był opór powietrza, tym więcej kilogramów trzeba było rozpędzić. Nowy Tarmac otrzymał zadanie utrzymania masy w granicach, lub tuż poniżej limitu UCI, bez negatywnego wpływu na aerodynamikę. Z pomocą FreeFoil Shape Library, narzędzi takich jak izotopowa analiza elementów skończonych (FEA) oraz odrobiny magii z garnca najlepszych w branży inżynierów, zdołaliśmy osiągnąć cel.
- W pogoni za perfekcyjnym rowerem wyścigowym zwróciliśmy się w kierunku filozofii Rider-First Engineered™, dzięki której nowy Tarmac jest najbardziej zrównoważonym i dającym najlepszą możliwą sterowność Tarmac-em w historii - oczywiście w każdym z rozmiarów ramy. Armia czołowych kolarzy z trzech naszych zespołów World Tour — Boels-Dolmans, Deceuninck-Quick-Step, oraz Bora-hansgrohe — pokonała tysiące kilometrów w siodełku Tarmaca i zasugerowała wprowadzenie kilku istotnych zmian. Zachowując legendarną sterowność i zwinność Tarmaca, zrównoważyliśmy parametry przedniego i tylnego trójkąta tak, aby uczucie znużenia i dyskomfortu nie pojawiało się nawet po całodziennym treningu.
- W oparciu o doświadczenia z prac rozwojowych nad Venge, zintegrowaliśmy z Tarmac-em prosty i szybki kokpit, którego nie będziesz chciał zamienić na żaden inny. Poprawiliśmy prowadzenie linek dla wszystkich konfiguracji — przrzutek mechanicznych, tradycyjnego mostka, okrągłej kierownicy itd. — nie przestając myśleć o aerodynamicie. Te właśnie cechy sprawiają, że nowy Tarmac jest prosty w obsłudze i nie sprawia problemów w transporcie. Dwie pieczenie na jednym ogniu.



PROMOCJA

DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY



OSZCZĘDZASZ 299 zł

SPECYFIKACJA: Rama

Widelec
Przednie koło

Tylne koło

Dętki
Przednia opona

Tylna opona

Mechanizm korbowy

Zębatki
Suport
Manetki
Przednia przerzutka
Tylna przerzutka
Kaseta
Łańcuch
Przedni hamulec
Tylny hamulec
Kierownica

Owijka
Mostek
Siodło
Szytyca

Zacisk sztycy

Tarmac SL7 FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc
FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc
DT Swiss R470 rim, 20mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples.
DT Swiss R470 rim, 20mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, alloy freehub body, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples.
Turbo Ultralight, 48mm Presta valve
S-Works Turbo, 120 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm
S-Works Turbo, 120 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm
Shimano Ultegra R8000, HollowTech 2, 11-speed 52/36T
Shimano Threaded BSA BB
Shimano Ultegra Di2 Disc R8070
Shimano Ultegra Di2 R8050, braze-on
Shimano Ultegra Di2 R8050, GS medium cage
Shimano Ultegra R8000, 11-speed, 11-30t
Shimano Ultegra, 11-speed
Shimano Ultegra R8070, hydraulic disc
Shimano Ultegra R8070, hydraulic disc
Specialized Expert Shallow Drop, alloy, 125mm drop x 75mm reach
Supacaz Super Sticky Kush
Tarmac integrated stem, 6-degree
Body Geometry Power Expert, hollow titanium rails
2021 S-Works Tarmac Carbon seat post, FACT Carbon, Di2 Compatible, 20mm offset
Tarmac integrated wedge

GEOMETRIA:

Rozmiar	44	49	52	54	56	58	61
BB Drop	74mm	74mm	74mm	72mm	72mm	72mm	72mm
BB Height	266mm	266mm	266mm	268mm	268mm	268mm	268mm
Bike Standover Height	723mm	735mm	746mm	768mm	786mm	808mm	834mm
Chainstay Length	410mm	410mm	410mm	410mm	410mm	410mm	410mm
Crank Length	165mm	165mm	170mm	172.5mm	172.5mm	175mm	175mm
Fork Length, Full	366mm	366mm	366mm	366mm	366mm	366mm	366mm
Fork Rake/Offset	47mm	47mm	47mm	44mm	44mm	44mm	44mm
Front Center	572mm	574mm	577mm	579mm	592mm	606mm	613mm
Handlebar Width	360mm	380mm	400mm	420mm	420mm	440mm	440mm
Head Tube Angle	70.5°	71.75°	72.5°	73°	73.5°	73.5°	74°
Head Tube Length	93mm	102mm	113mm	131mm	151mm	178mm	198mm
Reach	369mm	378mm	383mm	387mm	398mm	405mm	411mm
Saddle Width	155mm	155mm	155mm	143mm	143mm	143mm	143mm
Seat Tube Angle	75.5°	75.5°	74°	74°	73.5°	73.5°	73°
Seat Tube Length	435mm	447mm	458mm	475mm	496mm	517mm	547mm
Seatpost Length	300	300	300	380	380	380	380
Stack	491mm	504mm	517mm	534mm	555mm	581mm	602mm
Stem Length	70mm	80mm	90mm	100mm	100mm	110mm	110mm
Top Tube Length, Horizontal	496mm	509mm	531mm	541mm	563mm	577mm	595mm
Trail	71mm	63mm	58mm	58mm	55mm	55mm	52mm
Wheelbase	970mm	973mm	975mm	978mm	991mm	1006mm	1013mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rozmiar: 52 , 56