

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-trialowy-giant-stance-e-0-pro-2020-p-6130.html>

Rower trialowy Giant Stance E+ 0 Pro 2020



Cena	19 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Producent	Giant

Opis produktu



PROMOCJA

DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY



OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Model 2020

Rower Giant Stance E+ 0 Pro z kolekcji 2020 to jeden z najlepszych elektrycznych rowerów trailowych do codziennej jazdy w cenie do około 19999 zł. Rowery Giant Stance E+ 0 Pro są dostępne w wersji z kołami 29". Jeżeli zastanawiasz się jaki elektryczny rower trailowy kupić w podobnej cenie to Stance E+ 0 Pro jest wart Twojej uwagi. Rowery Giant z serii Stance E+ posiadają ramę aluminiową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru elektrycznego Stance E+ 0 Pro są: amortyzowana rama, amortyzator Rockshox, wysokiej klasy przerzutki Deore XT, hamulce tarczowe hydrauliczne oraz wzmocnione aluminiowe koła o średnicy 29".

Rozmiary	S, M, L, XL
Kolor	Grafitowy/Czarny
Rama	Aluminium - ALUXX SL, zawieszenie FlexPoint 120mm
Widelec	ROCK SHOX Revelation 35 RL, skok 130mm, 110x15mm MaxleLite
Tylny amortyzator	ROCK SHOX Monarch RT, DebonAir High Volume
Kierownica	GIANT Connect TR Riser, 31.8x780mm
Wspornik kierownicy	GIANT Contact, alu.
Wspornik siodła	GIANT Contact Switch, 30,9mm (S:100/M:125/L:150/XL:170)
Siodło	GIANT Contact, Neutral
Pedały	N/A
Manetki	SHIMANO Deore SLX, 1x12
Przerzutka przednia	N/A
Przerzutka tylna	SHIMANO Deore XT, Shadow+
Hamulce	SHIMANO MT520, 4-tłoczkowe, tarcze 203/203, hydr.
Dzwignie hamulca	SHIMANO MT501
Kaseta / Wolnobieg	SHIMANO HG-M7100, 11-51T, 12s.
Łańcuch	KMC e.12 Turbo, EcoProteq, e-bike optimized
Mechanizm korbowy	PRAXIS Wavetm 36T, kuta na zimno stal premium 4130 PRAXIS e-Cadet+ (Q-factor=168, XS/S:160, M/L:165, XL:170)

Srodek suportu	N/A
Obręcze	GIANT XCT 29, Tubeless Ready, szer. wew. 25mm, e-bike optimized
Piasty	SHIMANO Boost, Center-Lock, [P] 110x15mm [T] 148x12mm , Micro-Spline
Szprychy	SAPIM E-Lite [T] Race [P], e-bike optimized
Opony	MAXXIS Ardent 29x2.4" zwijane, 60tpi Dual Compound EXO, Tubeless Ready, Skinwall
Dodatki	Ładowarka GIANT EnergyPak 6A Smart
Silnik	GIANT SyncDrive Pro powered by YAMAHA
Sterownik	GIANT PedalPlus 6-czujnikowy
Panel sterujący	GIANT RideControl ONE
Akumulator	GIANT EnergyPak Smart 500, 36V 13.8Ah Lithium-Ion, zintegrowany
Waga	23,80 kg (rozmiar M)

Najważniejsze informacje

Nowy Stance E+ Pro 29 został zaprojektowany z geometrią ramy przeznaczoną na traile. Pomaga on początkującym lub średniozaawansowanym rowerzystom docenić terenową jazdę rowerem elektrycznym w jej najlepszym wydaniu. Jego lekka, wytrzymała i sztywna rama aluminiowa ALUXX SL z zawieszeniem FlexPoint ułatwiają pokonywanie trudnych singletracków. Ma zawieszenie tylne o skoku 120 mm i przednie o skoku 130 mm oraz dające pewność i płynność jazdy koła o średnicy 29 cali. Nowy silnik SyncDrive Pro zapewnia moment obrotowy 80 Nm i regulowane wspomaganie 360% ze sterowaniem przez aplikację Giant E-bike. Wpasowane w kierownicę przyciski RideControl ONE zapewniają ergonomiczne sterowanie, a akumulator EnergyPak 500 Wh pozwala maksymalnie wydłużyć jazdę. Teraz można go szybko naładować nową, inteligentną ładowarką.

Tabela rozmiarów i geometria

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

XS 155 cm - 165 cm
S 163 cm - 172 cm
M 171 cm - 180 cm
L 179 cm - 188 cm
XL 187 cm - 198 cm

		XS	S	M	L	XL
A	Długość rury podsiodłowej (mm)	380	406	432	482	507
B	Kąt podsiodłowy	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
C	Długość górnej rury (mm)	565	580	600	625	650
D	Długość główki ramy (mm)	100	100	110	120	135
E	Kąt główki ramy	67,0°	67,0°	67,0°	67,0°	67,0°
F	Wyprzedzenie widelca (mm)	51	51	51	51	51
G	Trail (mm)	106,9	106,9	106,9	106,9	106,9
H	Baza kół (mm)	1147	1162	1183	1209	1236
I	Długość tylnego trójkąta (mm)	465	465	465	465	465
J	Obniżenie srodka suportu (mm)	20	20	20	20	20
K	Stack (mm)	590	590	599	608	622
L	Reach (mm)	390	405	422	444	465
M	Przekrok (mm)	715	731	746	778	781
N	Szerokość kierownicy (mm)	780	780	780	780	780
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	50	50	50	50	60
P	Długość ramienia korby (mm)	160	160	165	165	170

Q	Rozmiar kół	XS	29"	S	29"	M	29"	L	29"	XL	29"
---	-------------	----	-----	---	-----	---	-----	---	-----	----	-----

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rozmiar: S , M , L , XL