

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-triathlonowy-giant-trinity-advanced-pro-1-2020-p-5964.html>

Rower triathlonowy Giant Trinity Advanced Pro 1 2020

Cena	22 499,00 zł
Cena poprzednia	21 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	4 dni
Producent	Giant

Opis produktu

PROMOCJA
0zł

Model 2020

DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

OSZCZĘDZASZ **299zł**

Rower Giant Trinity Advanced Pro 1 z kolekcji 2020 to jeden z najlepszych rowerów triathlonowych w cenie do około 24499zł. Rowery szosowe Giant Trinity Advanced Pro 1 są dostępne w wersji z kołami 28". Jeżeli zastanawiasz się jaki rower szosowy kupić w podobnej cenie to Giant Trinity Advanced Pro 1 jest wart Twojej uwagi. Rowery Giant z serii Trinity Advanced Pro posiadają ramę karbonową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru szosowego Trinity Advanced Pro 1 są: rama wykonana z karbonu, wysokiej klasy przerzutki SRAM oraz wzmacniane aluminiowe koła o średnicy 28".

Rozmiary
Kolor
Rama

Widelec

Tylny amortyzator
Kierownica
Wspornik kierownicy
Wspornik siodła
Siodło
Pedały
Manetki

XS, S, M, L
Kameleon/Niebieski
Kompozyt węglowy Advanced, technologia AeroSystem Shaping, suport PowerCore BB86 - PressFit, wew. prowadzenie pancerzy
Kompozyt węglowy - Advanced, aluminiowa rura sterowa 1 1/2" -1 1/8" OverDrive, technologia AeroSystem Shaping
N/A
GIANT Trinity, kompozyt węglowy, przedłużki typu Ski Bend
GIANT Trinity, aluminium
GIANT Trinity, kompozyt węglowy
ISM PS1.0
N/A
SRAM eTap Blips, 2x12

Przerzutka przednia	SRAM Force eTap AXS
Przerzutka tylna	SRAM Force eTap AXS
Hamulce	GIANT SpeedControl SL
Dzwignie hamulca	GIANT Trinity
Kaseta / Wolnobiegi	SRAM Force, 10-28T, 12s.
Łańcuch	SRAM Force D1, 12s.
Mechanizm korbowy	SRAM Force D1 DUB, 48/35T z miernikiem mocy Quarq Dzero
Srodek suportu	SRAM DUB, PressFit
Obręcze	GIANT P-A2 Aero, DBL (Dynamic Balanced Lacing), wys.:30mm, Tubeless, ETRTO:17x622, aluminium
Piasty	GIANT by FORMULA Performance Road, łożyska maszynowe, QR 5mm
Szprychy	SAPIM Race, 16/24
Opony	GIANT Gavia AC 1, Tubeless, 700x25C, 60 TPI, zwijane
Dodatki	Zintegrowany bidon, zintegrowany pojemnik na odżywkę
Waga	10,35 kg (rozmiar M)

Najważniejsze informacje

Trinity Advanced Pro, opracowany z użyciem analizy obliczeniowej mechaniki płynów CFD (ang. Computational Fluid Dynamics) oraz dynamicznych testów w tunelu aerodynamicznym, zapewnia niezawodną przewagę pod względem aerodynamiki. Wykonany z doskonałych kompozytów klasy Advanced, starannie formowany przy użyciu rozwiązania AeroSystem Shaping firmy Giant – przecina powietrze lepiej niż jakikolwiek rower tej klasy. Stworzony do wyścigów z czasem, od dystansów w triathlonach Ironman po etapy czasowe wyścigów szosowych, zapewnia wygodne dopasowanie podczas treningów i wyścigów na długich trasach. Jego wyjątkowy system AeroVault obejmuje zintegrowany zestaw nawadniający z przodu, schowek na rurze górnej i bidon na rurze dolnej – wszystko to poprawia aerodynamikę roweru na szosie.

Tabela rozmiarów i geometria

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu doboru właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

XS 160 cm - 172 cm

S 166 cm - 178 cm

M 172 cm - 184 cm

L 179 cm - 193 cm

		XS	S	M	L
A	Długość rury podsiodłowej (mm)	460	490	515	545
B	Kąt podsiodłowy	77,0°	77,0°	77,0°	77,0°
C	Długość górnej rury (mm)	509	528	541	554
D	Długość główki ramy (mm)	80	110	140	170
E	Kąt główki ramy	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
F	Wyprzedzenie widelca (mm)	40	40	40	40
G	Trail (mm)	61	61	61	61
H	Baza kół (mm)	967	988	1003	1018
I	Długość tylnego trójkąta (mm)	405	405	405	405
J	Obniżenie srodka suportu (mm)	65	65	65	65
K	Stack (mm)	482	510	539	568
L	Reach (mm)	398	410	417	423
M	Przekrok (mm)	742	767	790	836

		XS	S	M	L
N	Szerokość kierownicy (mm)	400	400	400	400
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	80	80	80	80
P	Długość ramienia korby (mm)	165	170	172,5	175
Q	Rozmiar kół	700C	700C	700C	700C
R	Arm Pad Stack	550~600mm	580~630mm	610~660mm	640~690mm
S	Arm Pad Reach	443~503mm	455~515mm	462~532mm	468~538mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar kół:: 28"/700C
Wybierz rozmiar:: L