

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-fitness-specialized-sirrus-20-2022-p-1920.html>

Rower fitness Specialized Sirrus 2.0 2022



Cena	3 600,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Specialized

Opis produktu

Rower fitness Specialized Sirrus 2.0 2022

Specialized Sirrus 2.0 to rower fitness którego uniwersalna budowa pozwala wykorzystywać go **podobnie jak rowery crossowe** w codziennych warunkach miejskich i na podmiejskich szutrówkach. Geometria, jakość oraz wykonanie modelu Sirrus przez producenta Specialized sprawia, że model Sirrus jest jednym z lepszych rowerów fitness na świecie. Rowery Specialized Sirrus 2.0 to prosta konstrukcja, niska waga i duże koła 28". Jeżeli szukasz roweru do codziennej jazdy w cenie około 3500 PLN nowy Specialized Sirrus 2.0 będzie świetną opcją.

Największe zalety roweru Specialized Sirrus 2.0 to:

- aluminiowa rama Premium A1 Aluminium z dożywotnią gwarancją po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta
- bardzo wygodna pozycja, dopracowana geometria
- duże koła 28" z aluminiowymi wzmocnionymi obręczami
- bezpłatna dostawa roweru złożonego, wyregulowanego i gotowego do jazdy
- intuicyjny i łatwy w użyciu szeroki zakres zmiany przełożeń MicroSHIFT 2x8
- mocne tarczowe hamulce hydrauliczne

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar kół: 28"/700C
Wybierz rozmiar: S - kremowy

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna roweru Specialized Sirrus 2.0 2022

Rama	bagażnika i błotników
Widelec	Hi-Ten steel, mocowanie h-ca flat, zintegrowane mocowanie błotnika, low rider rack mounts, szybkozamykacz QR
Kierownica	Double, cienione aluminium, 9-stopni cofnięcia, 31.8mm

Wspornik kierownicy	aluminium kute 3D, 31.8mm, 7-stopni wzniosu
Owijka/Chwyty kierownicy	Specialized Body Geometry Contour, lock-on
Siodelko rowerowe	Bridge Sport, stal, stelaż, 155/143mm
Obejma podsiodłowa	Bolt-type, 31.8mm
Przedni hamulec	Promax F1, tarczowy hydrauliczny,mocowanie h-ca flat, 160mm
Tylny hamulec	Promax F1, tarczowy hydrauliczny,mocowanie h-ca flat, 160mm
Tylna przerzutka	microSHIFT RD-M265, 7-biegów
Manetki	MicroSHIFT, 8-biegów w/ indicator
Przednia przerzutka	MicroSHIFT FD-R252, Band-clamp
Kaseta	MicroSHIFT H081, 8-biegów, 11-32t
Mechanizm korbowy	kute aluminiowe ramiona, 3-częściowe, 46/30T
Zębatki korby	34T
Srodek suportu	BSA, square-taper, 68mm
Pedały	Specialized Body Geometry Fitness, platformowe, z mocnego tworzywa, z elementami odbłaskowymi
Łańcuch	KMC X8 ze spinką Missing Link
Obrożce	700C disc brake, aluminiowe dwuścienne, 22mm głębokości, 21mm wewnętrznej szerokości
Przednia piaśta	aluminiowy, 6-śrub disc, loose ball bearing, szybkozamykacz QR, 32h
Tylna piaśta	aluminiowy, 6-śrub disc, 8-9-biegów , loose ball bearing, szybkozamykacz QR, 32h
Sprychy	Stainless, 14gDeŹkiSchrader valve, 40mm
Przednia opona	RoadSport Reflect, Wire bead, Blackbelt/Endurant Casing, 700x32c
Tylna opona	RoadSport Reflect, Wire bead, Blackbelt/Endurant Casing, 700x32c
Wspornik siodełka	aluminiowy, 12mm offset, mocowanie 2-śruby, 27.2mm

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Geometria ramy i tabela rozmiarów Specialized Sirrus

	XXS	XS	S	M	L	XL
Crank Length	170mm	170mm	170mm	170mm	175mm	175mm
Stem Length	70mm	70mm	80mm	90mm	100mm	110mm
Seatpost Length	300mm	300mm	350mm	350mm	400mm	400mm
Saddle Width	155mm	155mm	155mm	143mm	143mm	143mm
Handlebar Width	580mm	580mm	600mm	600mm	620mm	620mm
Reach	373mm	388mm	393mm	398mm	402mm	414mm
Stack	536mm	555mm	562mm	593mm	608mm	632mm
Wheelbase	1038mm	1053mm	1061mm	1066mm	1075mm	1096mm
Bike Stand-Over Height	692mm	715mm	745mm	775mm	805mm	827mm
Head-Tube Length	121mm	139mm	147mm	175mm	191mm	217mm
Front-Center	605mm	622mm	630mm	635mm	645mm	665mm
Fork Rake/Offset	51mm	51mm	51mm	51mm	51mm	51mm
Head-Tube Angle	69.5°	70°	70°	71°	71°	71°
Trail	75mm	72mm	72mm	65mm	65mm	65mm
B-B Height	278mm	278mm	278mm	278mm	278mm	278mm
Chain-Stay Length	440mm	440mm	440mm	440mm	440mm	440mm
Fork Length (Full)	395mm	395mm	395mm	395mm	395mm	395mm
Seat-Tube Angle	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°
B-B Drop	70mm	70mm	70mm	70mm	70mm	70mm
Seat-Tube Length	360mm	395mm	440mm	470mm	510mm	530mm
Top-Tube Length (Horizontal)	531mm	552mm	559mm	573mm	582mm	601mm

INCHES	CM	SIZE
4'8" - 4'11"	142 - 150	XXS
4'11" - 5'2"	150 - 158	XS
5'1" - 5'5"	155 - 165	S
5'5" - 5'9"	165 - 175	M
5'9" - 6'0"	175 - 183	L
6'0" - 6'4"	183 - 193	XL
6'4" - 6'6"	193 - 198	XXL