

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/specialized-turbo-levo-fsr-short-travel-comp-29-2018-p-3221.html>

Specialized Turbo Levo FSR Short Travel Comp 29 2018



Cena	23 299,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Specialized

Opis produktu

%

PROMOCJA

0 zł

OSZCZĘDZASZ 299 zł

DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

Turbo Levo FSR Short Travel Comp 29 łączy nową, zaawansowaną technologię wspomagania silnikiem znaną z innych modeli rodziny Levo FSR z krótszym skokiem, a dzięki zastosowaniu 29-calowych kół umożliwia szybką jazdę po mniej wyboistych trasach.

Turbo Levo FSR to przede wszystkim typowe cechy rasowego górala, czyli duża rura górna gwarantująca idealne dopasowanie, sterowność dzięki krótkim dolnym rurom tylnego trójkąta oraz stabilność, będąca zasługą nisko osadzonego suportu.

Rama z aluminium M5 została wyposażona w mocną i wydajną technologię Turbo ze zintegrowaną baterią i nowym silnikiem Turbo 1.3, dającym o 15% więcej mocy od poprzedniej wersji. Aby jazda była jak najefektywniejsza, silnik otrzymał regulację Rx Trail Tune, dzięki której płynnie i bezszelestnie wspomaga pedałowanie, ułatwiając podjazdy pod najbardziej strome stoki. Oczywiście możliwe jest ustawienie siły wspomagania pozwalające oszczędzać energię - ale kiedy już zdecydujesz się z niej skorzystać, moc dostarczana jest natychmiastowo, ze stałym momentem w całym zakresie kadencji.

Bateria jest w pełni zintegrowana w rurze dolnej, a szybkie i bezproblemowe wyjmowanie ułatwia ładowanie i wymianę. Bateria o długim czasie wspomagania została, podobnie jak silnik, odpowiednio umiejscowiona z myślą o optymalnym wyważeniu ramy. Nowe standardy rozwoju rowerów szlakowych wyznacza aplikacja Mission Control App, która steruje działaniem technologii Turbo, zintegrowany wyświetlacz Trail Display pokazujący wszystkie istotne parametry jazdy, pilot Trail Remote, dzięki któremu zmiana trybu jest możliwa bez odrywania rąk od kierownicy oraz miernik mocy pokazujący stosunek pracy silnika i kolarza.

Prezentowana wersja posiada wytrzymały osprzęt, widelec RockShox Revelation RC ze skokiem 120 mm (wersje Levo z dłuższym amortyzatorem mają widelec 150 mm), hamulce SRAM Guide RE oraz napęd z grupy sprzętowej SRAM z jedną tarczą.

- Rama została zbudowana ze stopu M5 Premium Aluminum, który jest jednocześnie lekki, mocny i reaktywny. Konstrukcja ramy współgra z geometrią Trail 6Fattie i posiada typowe cechy szlakowca, jak nisko osadzony suport,

duża rura górna i bardzo krótkie dolne rury tylnego trójkąta. Wszystkie linki, z linką sztycy Command Post IR włącznie, poprowadzono wewnątrz ramy, a bateria i silnik zintegrowane są z rurą dolną i zabezpieczone kutą klamrą.

- The frame was constructed from our M5 Premium Aluminum, which is equal parts, strong, lightweight, and incredibly responsive. The design of the frame itself revolves around our Trail 6Fattie Geometry that includes all of our trail hallmarks, like a low-slung bottom bracket, roomy top tube, and ultra-short chainstays. Cable routing is all internal, including that of the Command Post IR, while the battery is fully integrated in the down tube and the motor is secured by a forged brace mount.
- Silnik Turbo 1.3 z regulacją Rx Trail został opracowany specjalnie dla modelu Levo i daje o 15 % więcej mocy oraz jest o wiele wydajniejszy w porównaniu z Turbo 1.2, podnosząc poprzeczkę dla rowerów ze wspomaganie silnikiem elektrycznym. Ma również szereg cech niespotykanych w innych e-bikach, jak natychmiastowa reakcja na naciśnięcie na pedały, znakomite odprowadzanie ciepła, podwójny wolnobieg odłączający wspomaganie po osiągnięciu maksymalnej prędkości oraz cicha, płynna i stabilna praca nawet przy maksymalnej mocy.
- The custom Specialized 1.3 Rx Trail-tuned motor is built for the Levo and features a 15% power increase and a significant efficiency increase compared to the Specialized 1.2 motor. This successfully places it at the top of e-bike motor technology. It has many other features that no other e-bike can touch, like instant engagement, fantastic heat management, a double freewheel design that disengages the gear box when you hit top speed, and silent, smooth, and consistent output—even at max power.
- Bateria Turbo M1-504 posiada zintegrowany wyświetlacz Trail Display oraz moduł ANT+/Bluetooth® łączący się z aplikacją Mission Control. Jej pojemność to 504 Wh, które udało nam się gustownie zintegrować z rurą dolną.
- The Specialized M1-504 battery features an integrated Trail Display and ANT+/Bluetooth® module with Mission Control App connectivity. It also houses 504Wh of trail-taming juice, and it's neatly integrated into the down tube.

Specyfikacja:

UI/REMOTE	Trail Handlebar Remote, motor mode switch & walk-assist
Silnik	Specialized 1.3, custom Rx Trail-tuned motor, 250W Nominal
Ładowarka	Custom charger, 42V4A with Rosenberger plug
Bateria	Specialized M1-504, integrated Trail Display, ANT+/Bluetooth® module, 504Wh, Mission Control App connectivity
WIRING HARNESS	Custom Specialized wiring harness
Łańcuch	KMC X11ET, 11-speed w/ Missing Link™
Manetki	SRAM GX, one-click shift-lever
Tylna przerzutka	SRAM GX, long cage, 11-speed
Wieżce	Forged steel, 32T
Kaseta	SRAM PG-1130, 11-speed, 11-42t
Mechanizm korbowy	Custom alloy crankarms
Zacisk sztycy	Specialized, alloy, 34.9mm
Rama	Specialized M5 Premium Aluminum, 6Fattie/29 Trail Geometry, integrated down tube battery, enclosed spacing, fully sealed cartridge bearings, 120mm of travel
Widelec	RockShox Revelation RC 29, 51mm offset, 34mm stanchions, 120mm of travel
Tylna opona	Ground Control, GRID casing, Gripton compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.3"
Dętki	29x1.75/2.4", 40mm Presta valve
Szprychy	DT Swiss, stainless
Przednia piasta	Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm spacing, 24h
Przednia opona	Purgatory, GRID casing, Gripton compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.3"
Obwód	Roval Traverse 29, hookless alloy, 29mm internal width, tubeless-ready, 24/28h
Tylna piasta	Specialized alloy disc, sealed cartridge bearings, 12x148mm, 10-/11-speed freehub, 28h
Amortyzator	RockShox Monarch RT, Rx Trail Tune, AUTOSAG, rebound and two-position compression adjust, 197x48mm

Pedały	Specialized Platform, Cr-Mo axle, PP-Body
Kierownica	Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 27mm rise, 780mm width
Siodło	Body Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
Sztyca	Command Post IRcc, 12-position micro-height adjustable, alien head design, bottom mount cable routing, 125mm of travel
Chwyty kierownicy	Specialized Sip Grip, half-waffle, XS/S: regular thickness, M/XL: XL thickness
Mostek	Specialized Trail, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
Przedni hamulec	SRAM Guide RE, hydraulic disc, 200mm
Tylny hamulec	SRAM Guide RE, hydraulic disc, 200mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: Męska

Rozmiar kół: 29"

Wybierz rozmiar: M

Wybierz kolor: Szary