

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/szttyca-amortyzowana-xlc-sp-s08-p-9538.html>



Szttyca amortyzowana XLC SP-S08

Cena	115,99 zł
Cena poprzednia	216,99 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	2502073200
Producent	XLC

Opis produktu

Szttyca Amortyzowana XLC SP-S08

Podnieś komfort jazdy na wyższy poziom, nawet przy większym obciążeniu. Wspornik siodła **XLC SP-S08** to solidna szttyca amortyzowana, wyposażona fabrycznie w twardszą sprężynę, dedykowaną dla rowerzystów o wadze od **86 do 100 kg**. Jest to idealne rozwiązanie do rowerów trekkingowych, miejskich oraz e-bike'ów, gdzie standardowe szttycy "dobijają" na nierównościach.

Dlaczego warto wybrać model XLC SP-S08?

- **Dopasowana twardość:** Wersja ze wzmocnioną sprężyną zapewnia optymalną pracę pod obciążeniem 86-100 kg, nie zapadając się nadmiernie po usiedzeniu na siodelku.
- **Ochrona kręgosłupa:** Skok amortyzacji (40 mm) skutecznie tłumi uderzenia od podłoża, redukując ból pleców podczas długich tras.
- **Solidna konstrukcja:** Wykonana z aluminium 6061, co gwarantuje wysoką wytrzymałość i odporność na pęknięcia.
- **Regulacja naprężenia:** Możliwość precyzyjnego dostosowania twardości pracy za pomocą śruby regulacyjnej na dole szttycy.
- **Uniwersalny montaż siodła:** Jarzmo z precyzyjną regulacją kąta nachylenia pasuje do każdego siodelka z prętami.

Główne Cechy Produktu

Szttyca XLC SP-S08 działa w oparciu o sprawdzony system teleskopowy ze sprężyną stalową (MCU Damping). Posiada offset (przesunięcie jarzma w tył) wynoszący 15 mm, co pozwala na zajęcie wygodniejszej pozycji za kierownicą. Dzięki zastosowaniu patentowego jarzma siodelka, montaż jest pewny i bezpieczny. Produkt ten jest doskonałą alternatywą dla drogich szttyc pantografowych, oferując świetny stosunek jakości do ceny przy zachowaniu wysokiej trwałości.

Specyfikacja Techniczna

Producent	XLC
Model	SP-S08
Średnica	27,2 mm / 31,6 mm
Długość	350 mm
Dedykowana waga rowerzysty	86 - 100 kg (Sprężyna Hard)
Skok amortyzacji	40 mm
Offset (przesunięcie)	15 mm
Materiał	Aluminium 6061

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Co się stanie, jeśli ważę mniej niż 86 kg?

Sztycy nadal będzie działać, ale może wydawać się "sztywna". Amortyzacja zadziała tylko przy najechaniu na bardzo dużą dziurę. Dla lżejszych osób zalecamy standardową wersję tej sztycy (zakres 60-85 kg) dla pełnego komfortu.

Jak sprawdzić, czy rozmiar 31,6 mm pasuje do mojego roweru?

Wyjmij obecną sztycę z ramy i poszukaj na niej wygrawerowanego oznaczenia rozmiaru (zazwyczaj na dole rury). Jeśli go nie ma, zmierz średnicę starej sztycy suwmiarką. Wymiar musi być identyczny – różnica nawet 0,2 mm sprawi, że sztyca nie będzie pasować.

Czy można dodatkowo wyregulować twardość sztycy?

Tak, na spodzie sztycy (wewnątrz rury) znajduje się gniazdo na klucz imbusowy. Dokręcanie śruby (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) zwiększa naprężenie wstępne sprężyny (utwardza), a odkręcanie sprawia, że sztyca reaguje miękziej.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Ilość: 1

Wybierz rozmiar: 27,2 mm , 31,6 mm