

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/testowy-html-p-9974.html>

testowy HTML

BRAK
ZDJĘCIA



Opis produktu

specyfikacja techniczna

Specyfikacja Roweru

Komponent	Specyfikacja
Rama	Carbon SL Fiber, O.L.D.: 142 mm, Hamulec: flatmount disc, BB: Pressfit BB86, Mocowanie przedniej przerzutki: clamp, Prowadzenie kabli: wewnętrzne, Mocowania błotników i bagażnika
Widelec	STEVENS Full Carbon SL, Tapered Steerer 1 1/8" - 1 1/2", O.L.D.: 100 mm, Hamulec: flatmount disc
Stery	Deda DCR 1 1/8"-1 1/2", Górna miska: IS52/28.6, Dolna miska: IS52/40
Hamulec przedni	Shimano GRX 820 BR-RX820, Hydrauliczny hamulec tarczowy, Standard Flatmount
Hamulec tylny	Shimano GRX 820 BR-RX820, Hydrauliczny hamulec tarczowy, Standard Flatmount
Tarcza hamulcowa	RT-CL800, Rozmiar rotora: 160 mm, Center-Lock, Ice Technology FREEZA
Mechanizm korbowy	Shimano GRX 820, 48-31 T, Hollowtech II
Przerzutka przednia	Shimano GRX 820 FD-RX820-F, 2-rzędowa
Przerzutka tylna	Shimano GRX 820 Shadow+ RD-RX820-D, 12-rzędowa, Direct Mount, Całkowita pojemność: 42 T
Łańcuch	Shimano CN-M8100
Kaseta	Shimano 105 CS-HG710-12, 12-rzędowa, Kombinacja: 11-12-13-14-15-17-19-21-24-28-32-36 T
Koło przednie	DT Swiss G 1800 Spline, Oś: QR12x100 mm, Tubeless ready
Koło tylne	DT Swiss G 1800 Spline, Oś: QR12x142 mm, Tubeless ready
Opony	Continental Terra Speed, Rozmiar opony: 40-622, Składane, ProTecton
Dętki	Schwalbe Aerothan SV17E, 37/50-622, Długość wentyla: 40 mm
Kierownica	Scorpo Aero Gravel, Drop: 122 mm, Reach: 70 mm, Średnica mocowania: 31.8 mm
Mostek	Deda Superbox, Średnica mocowania kierownicy: 31.8 mm,

Komponent	Specyfikacja
	Kąt: -8°, Wewnętrzne prowadzenie kabli (DCR)
Siodło	Oxygen Triton
Sztyca	Scorpo, Długość: 350 mm, Średnica: 27.2 mm, Minimalne wsunięcie: 100 mm
Manetka lewa	Shimano GRX 820 STI ST-RX820-L, 1-rzędowa
Manetka prawa	Shimano GRX 820 STI ST-RX820-R, 11-rzędowa
Waga	8.9 kg
Waga całkowita	130 kg
Kolor(y)	Khaki Vogue Silver
Rozmiary	48, 51, 54, 56, 58, 61 cm