

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/tulejka-redukcyjna-sztycy-xlc-sp-x20-adapter-34-9-mm-na-31-6-mm-p-10705.html>



Tulejka redukcyjna sztycy XLC SP-X20 adapter 34,9 mm na 31,6 mm

Cena	27,99 zł
Cena poprzednia	45,99 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	2502099066
Producent	XLC

Opis produktu

Tulejka Redukcyjna Sztycy XLC SP-X20 Adapter 34,9 mm na 31,6 mm

Masz ulubioną sztycę, która jest za wąska do Twojej nowej ramy? Nie musisz kupować nowego wspornika! Rozwiąż ten problem dzięki profesjonalnej tulejce kalibrującej **XLC SP-X20**. Adapter ten pozwala na montaż sztycy o średnicy **31,6 mm** w ramie rowerowej z rurą podsiodłową o średnicy **34,9 mm**. To proste, tanie i bezpieczne rozwiązanie, często stosowane przy wymianie ramy lub zakupie regulowanej sztycy (dropper post).

Dlaczego warto wybrać redukcję XLC SP-X20?

- **Oszczędność pieniędzy:** Pozwala wykorzystać posiadaną sztycę w nowym rowerze, co jest znacznie tańsze niż zakup nowego wspornika.
- **Precyzja wykonania:** Maszynowa obróbka (CNC) aluminium gwarantuje idealne spasowanie, eliminując ryzyko trzasków czy osuwania się siodełka.
- **Bezpieczeństwo ramy:** Optymalna długość tulei zapewnia równomierne rozłożenie nacisku, chroniąc ramę (szczególnie karbonową) przed uszkodzeniem w miejscu zacisku.
- **Niska waga:** Lekkie aluminium sprawia, że adapter jest praktycznie nieodczuwalny dla wagi całego roweru.
- **Dyskrecja:** Niewielki kołnierz oporowy sprawia, że po zamontowaniu redukcja jest prawie niewidoczna.

Główne Cechy Produktu

Tulejka XLC SP-X20 wykonana jest z wysokiej jakości aluminium, co zapewnia jej odporność na korozję i odkształcenia. Posiada specjalny rant (kołnierz) w górnej części, który zapobiega wpadnięciu adaptera do wnętrza ramy podczas montażu. Powierzchnia adaptera jest lekko chropowata lub ryflowana, co zwiększa tarcie i zapobiega niepożądanemu obracaniu się sztycy.

Specyfikacja Techniczna

Producent	XLC
Model	SP-X20
Średnica wewnętrzna (Sztycyca)	31,6 mm
Średnica zewnętrzna (Rama)	34,9 mm
Materiał	Aluminium
Długość	ok. 80-100 mm (zależnie od partii)
Kod producenta	2502099066

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Czy stosowanie redukcji jest bezpieczne dla ramy?

Tak, pod warunkiem że tuleja jest odpowiedniej długości (min. 80 mm), a XLC dba o ten standard. Długa tuleja sprawia, że siła nacisku rozkłada się na większej powierzchni rury podsiodłowej, co jest bezpieczne nawet dla ram karbonowych.

Czy adapter trzeba smarować?

Zalecamy użycie pasty montażowej (do aluminium lub karbonu, w zależności od materiału ramy). Nałóż cienką warstwę między ramę a adapter oraz między adapter a sztycę. Zapobiegnie to "zapiekaniu" się elementów oraz wyeliminuje ewentualne trzaski.

Jak poprawnie zamontować tulejkę?

Najpierw wsuń tulejkę do ramy, aż jej kołnierz oprze się o krawędź rury podsiodłowej. Następnie wsuń sztycę wewnątrz tulejki na odpowiednią wysokość i zaciśnij obejmę podsiodłową. Pamiętaj, aby rozcięcie w tulejce pokrywało się z rozcięciem w ramie (jeśli takie występuje).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Ilość: 1