

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/uszczelniacz-do-opon-expand-tyre-repair-125ml-p-10382.html>



Uszczelniacz do opon Expand Tyre Repair 125ml

Cena	25,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	C030002
Producent	Expand

Opis produktu

Uszczelniacz do Opon i Dętek w Sprayu TYRE REPAIR 125 ml

Przebita opona daleko od domu to scenariusz, którego obawia się każdy rowerzysta. Zamiast wozić ze sobą cały zestaw naprawczy, postaw na jedno, błyskawiczne rozwiązanie – uszczelniacz Tyre Repair w sprayu. To Twoje koło ratunkowe zamknięte w kompaktowej puszcze. Ten innowacyjny preparat działa na zasadzie 2w1: w kilka sekund zakleja przebicie od wewnątrz i jednocześnie pompuje oponę do ciśnienia, które pozwoli Ci bezpiecznie kontynuować jazdę lub wrócić do domu.

Zapomnij o walce z łyżkami do opon, łatkami i pompką w deszczu czy po zmroku. Tyre Repair to prosty, szybki i czysty sposób na naprawę "kaptcia" na trasie. Dzięki uniwersalnej formule działa zarówno z klasycznymi dętkami, jak i w systemach bezdętkowych. To absolutny niezbędnik w kieszonce koszulki lub torebce podsiodłowej każdego przezornego rowerzysty.

Kluczowe cechy i korzyści

- **Błyskawiczna naprawa 2w1:** Jednocześnie uszczelnia przebicie i pompuje oponę, pozwalając na powrót na trasę w mniej niż minutę.
- **Uniwersalne zastosowanie:** Skutecznie działa w oponach z dętkami oraz w systemach bezdętkowych (Tubeless), co czyni go produktem dla każdego typu roweru.
- **Naprawa bez narzędzi:** Eliminuje potrzebę używania łyżek do opon, łatek, kleju i pompki. To kompletny zestaw naprawczy w jednej puszcze.
- **Bezpieczna formuła bez amoniaku:** Skład jest ekologiczny i bezpieczny dla opon, dętek i obręczy, a także komfortowy w użyciu dla użytkownika.
- **Kompaktowy i lekki:** Puszka o pojemności 125 ml bez problemu zmieści się w kieszonce, plecaku czy torebce podsiodłowej, nie dodając zbędnego balastu.

Sposób użycia

-
1. Zlokalizuj i w miarę możliwości usuń ostry przedmiot (gwóźdź, kolec, szkło) z opony.
 2. Ustaw koło tak, aby wentyl znajdował się na górze.
 3. Energicznie wstrząśnij puszką przez około 15-20 sekund.
 4. Nałóż końcówkę aplikatora na wentyl i wciśnij przycisk, aby opróżnić całą zawartość do opony.
 5. Natychmiast zakręć kołem przez kilkadziesiąt sekund, aby płyn uszczelniający równomiernie rozprowadził się wewnątrz i uszczelnił przebicie.
 6. Możesz ruszać w dalszą drogę! Po powrocie do domu sprawdź i ewentualnie uzupełnij ciśnienie w oponie.

Kluczowe dane techniczne

Produkt	Uszczelniacz do opon w sprayu
Nazwa	TYRE REPAIR
Forma	Aerozol (spray)
Pojemność	125 ml
Zastosowanie	Opony dętkowe i bezdętkowe (tubeless)
Działanie	Uszczelnia i pompuje
Skład	Bez amoniaku