

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/zestaw-lampek-rowerowych-kross-lumi-set-ii-p-7476.html>



Zestaw lampek rowerowych Kross Lumi Set II

Cena	46,00 zł
Cena poprzednia	84,99 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	T4COS000079BK
Producent	Kross

Opis produktu

Zestaw oświetlenia Kross Lumi Set II

Zestaw oświetlenia Lumi Set II to doskonały wybór dla wszystkich, którzy poszukują tylnej i przedniej lampki do roweru doskonałej jakości. Jest to bardzo poręczne rozwiązanie wyprodukowane z tworzywa sztucznego, a także silikonu. Zastosowano w tym przypadku szczelną obudowę, która skutecznie chroni przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych. Dzięki temu rowerzysta może bez obaw szusować i podejmować nowe wyzwania niezależnie od pogody.

Zestaw oświetlenia Lumi Set II - wygodny sposób montażu

Lampy do roweru Lumi Set II wyposażone zostały w innowacyjny i niezwykle szybki system montażu. To sprawia, że bez problemu mogą być przełożone do innego roweru. Jest to bardzo wygodne. Zmienne tryby pracy wpływają na oszczędność energii. Co więcej, produkt dostosowuje pracę do warunków widoczności. Ma to duży wpływ na bezpieczeństwo rowerzysty.

Zestaw oświetlenia Lumi Set II - doskonała widoczność na drodze

W przypadku prezentowanego produktu zarówno z przodu, jak i z tyłu wykorzystano 3 diody LED. Dzięki temu rowerzysta jest widoczny dla innych pojazdów z odpowiedniej odległości. Sam także ma bardzo dobrze oświetloną drogę. Dzięki temu może się bez obaw wybierać na kolejne eskapady. Oświetlenie Lumi Set II to doskonałe rozwiązanie dla każdego, kto pragnie nabyć produkt funkcjonalny, zapewniający bezpieczeństwo, a zarazem charakteryzujący się ciekawą estetyką.

Główne cechy:

- MARKA
 - RODZAJ
 - Moc światła
 - Zasilanie
 - KOLOR
 - Materiał
- KROSS
ZESTAW
przód: 22 lm, tył: 3 lm
BATERIA WYMIENNA
SZARY
tworzywo sztuczne + silikon

-
- Miejsce montażu
 - Sposób montażu
 - UCHWYT
 - Źródło światła
 - Natężenie oświetlenia
 - Temperatura emitowanego światła
 - Tryb pracy
 - Cechy
 - Waga

kierownica / sztyca podsiodłowa
silikonowa obejma.
NIE
tył: 3 diody LED
10000 - 25000 mcd.
15000 °K - 25000 °K
pulsacyjny (przód), stały (przód, tył)
wodoodporność IPX4
58 g