

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/zestaw-naprawczy-co2-lezyne-twin-kit-lyzki-matrix-lever-kit-p-7507.html>



Zestaw naprawczy CO2 LEZYNE Twin Kit + łyżki Matrix Lever Kit

Cena	103,99 zł
Cena poprzednia	139,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	1-C2-TWDRKIT-V204
Producent	Lezyne

Opis produktu

Zestaw naprawczy CO2 LEZYNE Twin Kit + łyżki Matrix Lever Kit

LEZYNE Twin Kit to rowerowy "zestaw pierwszej pomocy", który powinien znaleźć się w ekwipunku każdego kolarza. Ten kompaktowy i niezwykle przemyślany zestaw łączy w sobie wszystko, co niezbędne do błyskawicznej naprawy przebitej opony na trasie. Łącząc wydajność **pompki CO2**, wytrzymałość łyżek do opon Matrix Lever oraz niezawodność łatek, Lezyne stworzyło pakiet idealny dla zawodników XC, kolarzy szosowych oraz miłośników bikepackingu. Całość spięta jest wytrzymałym paskiem, co pozwala na wygodne przewożenie zestawu w kieszeni koszulki lub torebce podsiodłowej.

Dlaczego warto wybrać ten model?

- **Kompletność:** Zawiera naboje CO2, głowicę pompki, łyżki do opon oraz łatki – wszystko w jednym miejscu.
- **Błyskawiczne pompowanie:** System CO2 pozwala na napompowanie koła w kilka sekund, co jest kluczowe podczas wyścigów.
- **Najwyższa jakość wykonania:** Elementy aluminiowe obrabiane technologią CNC gwarantują precyzję i wieloletnią trwałość.
- **Kompaktowy rozmiar:** Zestaw waży zaledwie 162 g i mieści się w dłoni, nie obciążając Twojego bagażu.
- **Uniwersalność:** Głowica kompatybilna z wentylami Presta oraz Schrader.

Zaawansowane technologie Lezyne

Sercem zestawu jest głowica wykonana w technologii **CNC-Machined**. Dzięki precyzyjnej obróbce aluminium, urządzenie jest lekkie, a jednocześnie odporne na wysokie ciśnienie. System **Twin Slip-Fit** pozwala na błyskawiczne nasunięcie głowicy na zawór bez konieczności jego wkręcania, co znacząco przyspiesza proces serwisowy.

Kolejnym atutem jest **Threaded Valve Operation** – intuicyjny sposób kontroli przepływu gazu. Przekręcenie naboju w prawo powoduje jego przebicie i uszczelnienie, natomiast delikatne odkręcenie w lewo uwalnia dawkę CO2, pozwalając na precyzyjne dozowanie ciśnienia do opony. Dołączone łyżki Matrix Lever wykonane są z kompozytu o wysokiej sztywności, który nie

uszkadza rantów obręczy.

Specyfikacja Techniczna

Marka	LEZYNE
Waga zestawu	162 g
Naboje w zestawie	2 x 16g CO2
Liczba łałek	6 sztuk (samoprzylepne)
Łyżki do opon	2 sztuki (Matrix Lever)
Kompatybilność zaworów	Presta / Schrader
Materiał głowicy	Aluminium obrabiane CNC

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Czy zestaw zmieści się w standardowej torebce podsiodłowej?

Zdecydowanie tak. Dzięki temu, że wszystkie elementy są spięte jednym paskiem, zestaw tworzy zwartą paczkę, która zajmuje minimalną ilość miejsca. Możesz go również bez problemu schować do kieszeni koszulki kolarskiej.

Czy głowica z zestawu pasuje do wentyli samochodowych (Schrader)?

Tak, system Twin Slip-Fit został zaprojektowany tak, aby obsługiwać zarówno cienkie wentyle rowerowe (Presta), jak i szersze wentyle samochodowe (Schrader). Zmiana trybu jest szybka i nie wymaga narzędzi.

Czy mogę dokupić same naboje, gdy te z zestawu się zużyją?

Tak, głowica pompki jest kompatybilna ze wszystkimi standardowymi gwintowanymi nabojami CO2 (16g, 20g, 25g). Możesz je znaleźć w stałej ofercie naszego sklepu GreenBike.pl.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Ilość: 1

Specyfikacja techniczna

Rama	Stop Aluminium ES, silnik w centralnej części ramy, zintegrowany suport, zintegrowana i zamykana bateria, wew. prowadzenie linek, uchwyt bagażnika
Widelec	Rockshox Recon Silver TK, 110mm skoku, Motion-Control
Wspornik kierownicy	Specialized Stealth Stem, aluminiowy, 14 deg, 31.8mm, integrated TCD mount
Kierownica	Specialized Trail, 6061 aluminiowy, 8-stopni cofnięcia, 6-stopni wzniosu, 27mm wzniosu, 31.8mm clamp, S 720mm, M-XL 750mm
Owijka/Chwyty kierownicy	Specialized Body Geometry Contour, lock-on
Przedni hamulec	SRAM Guide T, 4-tłoczkowy zacisk hamulcowy, tarczowy hydrauliczny, 200mm
Tylny hamulec	SRAM Guide T, 4-tłoczkowy zacisk hamulcowy, tarczowy hydrauliczny, 180mm
Manetki	SRAM NX, 11-biegów trigger
Łańcuch	KMC e115, 11-biegów ze spinką Missing Link
Tylina przerzutka	SRAM NX, 11-biegów
Mechanizm korbowy	Custom ramiona korby z kutego aluminium

Tylny hamulec	SRAM PG-1130, 11-biegów, 11-42t
Zębatki korby	Praxis, 40T, 104BCD
Pedały	Specialized platform pedal
Obrecze	Stout XC 29, 25mm wewnętrznej szerokości, disc-specific
Przednia piasta	Specialized aluminiowy front hub disc, łożyska maszynowe, 6-śrub, 15x110mm sztywna oś, 32h
Przednia piasta	Specialized aluminiowy rear hub disc, łożyska maszynowe, 6-śrub, 12x148mm sztywna oś, 32h
Przednia opona	Ground Control, 2Bliss Ready, 29x2.35" SzprychyDT Swiss Industry
Tylna opona	Ground Control, 2Bliss Ready, 29x2.35"
Dętki	prest'a SV z zaworem 48mmSiódłoRivo Sport, stal, stelaż, 155mm
Wspornik siodełka	TranzX Dropper, 30.9mm, S: 100mm, M-XL: 120mm
Obejma podsiodłowa	aluminiowy, bolt-type, 34.9mm
Silnik	Specialized 2.0, 70Nm momentu obrotowego, customowe strojenie silnika, 250W nominalnej mocy
Panel sterujący	MasterMind TCD, manetka sterująca na kierownicy, system antykradzieżowy, łączność Bluetooth®, konfigurowalny wyświetlacz
Bateria wspomagania	Specialized U2-710, aluminiowa obudowa, wyświetlacz stanu naładowania, 710Wh pojemności
Ładowarka do roweru	dedykowana ładowarka, 42V4A w/ Rosenberger plug, 230V
Wiązka elektryczna	Custom wire harness
Oświetlenie przednie	Lezyne EBIKE MINI STVZO E65, 210 Lumen, 12V
Oświetlenie tylne	Spanninga Commuter Glow XE, 12V
Oslona łańcucha	dedykowana osłona łańcucha
Podpórka	Aluminiowa dedykowana podpórka Specialized, mocowanie 40mm
Bagażnik	dedykowana osłona łańcucha
Blotniki	Specialized DRYTECH Blotniki, 65mm szerokości, aluminiowy Blotniktays
Dzwonek rowerowy	Praktyczny dzwonek rowerowy Specialized

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Turbo Tero 3.0 Geometria

	S	M	L	XL
Crank Length	170mm	170mm	170mm	170mm
Handlebar Width	720mm	750mm	750mm	750mm
Stem Length	60mm	60mm	70mm	70mm
Saddle Width	155mm	155mm	155mm	155mm
Seatpost Length	300mm	400mm	400mm	400mm
Stack	637mm	651mm	664mm	687mm
Reach	405mm	426mm	446mm	462mm
Headtube Length	135mm	150mm	165mm	190mm
Headtube Angle	66.4°	66.4°	66.4°	66.4°
BB Height	313mm	313mm	313mm	313mm
BB Drop	57mm	57mm	57mm	57mm
Trail	114mm	114mm	114mm	114mm
Fork Length (full)	516mm	516mm	516mm	516mm
Fork Rake/Offset	44mm	44mm	44mm	44mm
Front Center	709mm	736mm	761mm	787mm
Chainstay Length	470.4mm	470.4mm	470.4mm	470.4mm
Wheelbase	1173mm	1200mm	1226mm	1252mm
Bike Standover Height	773mm	807mm	807mm	835mm
Seat Tube Length	400mm	450mm	460mm	500mm

INCHES	CM	SIZE
5'0" - 5'5"	152 - 165	S
5'5" - 6'0"	165 - 183	M/L
6'0" - 6'5"	183 - 196	XL



Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**